

■ TRUE RMS KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY

UT200

Multimetry UT208 a UT209 umožňují měřit AC a DC napětí do 600V, AC a DC proud do 1000A, odpor, frekvenci a teplotu (pouze UT208). Oba mají podsvětlený displej, test diod, prozvánění a umožňují měření střídavých hodnot True RMS (určí přesnou efektivní hodnotu i pokud na vstupu není čistá sinusoida). Přístroje jsou dodávány v profesionálním plastovém kufříku s příslušenstvím.

- TRMS
- AC i DC proud 1000A
- AC i DC napětí 600V
- Teplota (pouze UT208)
- Profesionální plastový kufřík
- Podsvětlený displej



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

UNI-T		°C, TRMS	BARGRAF, TRMS
Objednací číslo		0772 0074	0772 0080
Typ		UT 208	UT 209
DC napětí	6.6V / 66V / 600V 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V	± (0,8% + 1)	± (0,8% + 1)
AC napětí	6.6V / 66V / 600V 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V	± (1,2% + 5)	± (1,2% + 5)
DC proud	66A / 1000A 40A / 1000A	± (1,5% + 8)	± (1,5% + 8)
AC proud	66A / 1000A 40A / 1000A	± (2% + 8)	± (2% + 8)
Odpor	600Ω / 6.6kΩ / 66kΩ / 660kΩ / 6.6MΩ / 66MΩ 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ	± (1% + 2)	± (1% + 2)
Teplota	-40 °C ~ 1000 °C	± (1% + 3)	-
Frekvence	660Hz / 6.6kHz / 66kHz / 660kHz / 6.6MHz / 66MHz 4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz	± (1% + 3)	± (1% + 3)
Nadproud		✓	-
Peak max / Peak min mód		-	✓
Střída	0.1% ~ 99.9%	✓	-
Analogový bargraf		-	✓
Max displej	Maximální údaj zobrazitelný na displeji	6 666	4 000
Další funkce	Automatické nastavování rozsahu, test diod, akustický test vodivosti (prozvánění), true RMS, data hold, sleep mód, podsvětlení displeje, ikonický displej, indikace slabé baterie, vstupní impedance pro měření AC napětí (10MΩ)		

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Napájení	9V alkalická baterie (1604A nebo 6LF22)
Hmotnost	533 g
Rozměry	286 x 105 x 45 mm
Příslušenství	Měřicí hroty, baterie, český a anglický manuál, plastový kufřík, termočlánek typu K (pouze UT208)

