

Classic



Classic

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota.



—
jasně bílá



—
béžová



—
hnědá

Classic

Přístroje kompletní – Spínače • Snímače pohybu

	Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	1	Spínač jednopólový¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-01289 B1 3553-01289 D2 3553-01289 H3	20 20 20	
	2	Spínač dvojpólový¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-02289 B1 3553-02289 D2 3553-02289 H3	20 20 20	
	6	Přepínač střídavý¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-06289 B1 3553-06289 D2 3553-06289 H3	20 20 20	
	7	Přepínač křížový¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-07289 B1 3553-07289 D2 3553-07289 H3	20 20 20	
	Classic	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
		5	Přepínač sériový¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-05289 B1 3553-05289 D2 3553-05289 H3	20 20 20
		6+6 (6+1)	Přepínač střídavý dvojitý¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-52289 B1 3553-52289 D2 3553-52289 H3	20 20 20
		Classic	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
			1S	Spínač jednopólový se signalizační doutnavkou¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-21289 B1 3553-21289 D2 3553-21289 H3
			Náhradní doutnavka: 3916-22330			
6So (1So)	Přepínač střídavý s orientační doutnavkou^{2) 17)}		jasně bílá béžová hnědá	3553-27289 B1 3553-27289 D2 3553-27289 H3	20 20 20	
Classic	Náhradní doutnavka: 3916-22330 10 AX, 250 V AC			1 2 3 4 5 6 7 8		
	1/0S	Ovládač zapínací se signalizační doutnavkou¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-91289 B1 3553-91289 D2 3553-91289 H3	20 20 20	
		Náhradní doutnavka: 3916-22330				
	1/0So	Ovládač zapínací s orientační doutnavkou¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-93289 B1 3553-93289 D2 3553-93289 H3	20 20 20	
	Classic	Náhradní doutnavka: 3916-22330 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	1/0	Ovládač zapínací¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-80289 B1 3553-80289 D2 3553-80289 H3	20 20 20	
	Classic	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
			Spínač automatický se snímačem pohybu	jasně bílá béžová hnědá	3299C-C12100 B1 3299C-C12100 D2 3299C-C12100 H3	1 1 1
		Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: 90° (kužel – viz strana 573, 574) Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Detekce pohybu je indikována pomocí LED. Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C 40 - 300 W pro ☼				
Classic		230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²⁾ Orientační doutnavka osazená ve spínači může způsobovat blikání úsporných světelných zdrojů (viz též 2CKA006599A2290 na straně xx).







¹⁷⁾ Spínače 3553 jsou určeny pouze pro elektroinstalace s pevnými vodiči; nejsou určeny pro průběžnou montáž.

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno. Nelze používat pro neohmické zátěže (ovládací cívkové relé, zářivky, LED apod.).

☼ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Classic

Přístroje kompletní – Snímače pohybu • Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: 90° (kužel – viz strana 573, 574) Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Detekce pohybu je indikována pomocí LED. Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C 750 W pro ⚡, 500 V·A pro ⚡⚡⚡ 350 V·A pro nekompensované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení</p>	jasně bílá béžová hnědá	3299C-C22100 B1 3299C-C22100 D2 3299C-C22100 H3	1 1 1	
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	jasně bílá béžová hnědá	5517-2389 B1 5517-2389 D2 5517-2389 H3	20 20 20	
Classic	Typová řada: 5518 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	jasně bílá béžová hnědá	5597-2389B1 5597-2389D2 5597-2389H3	1 1 1	
Classic	Technické parametry – viz strana 557. Typová řada: 5598 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky¹⁸⁾	jasně bílá béžová hnědá	5512-2249 B1 5512-2249 D2 5512-2249 H3	10 10 10	
Classic	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky¹⁸⁾	jasně bílá béžová hnědá	5512C-2349 B1 5512C-2349 D2 5512C-2349 H3	10 10 10	
Classic	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	jasně bílá béžová hnědá	5592C-2349B1 5592C-2349D2 5592C-2349H3	1 1 1	
Classic	Technické parametry – viz strana 557. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD,

KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

☉ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Classic

Přístroje stavebnicové – Sdělovací technika • Ostatní přístroje

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 Kryt zásuvky televizní a rozhlasové	jasně bílá béžová hnědá	5011C-A200 B1 5011C-A200 D2 5011C-A200 H3	10 10 10
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5011-A3303 Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	jasně bílá béžová hnědá	5011C-A201 B1 5011C-A201 D2 5011C-A201 H3	10 10 10
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5013U-A00103 Kryt zásuvky telefonní jednonásobné	jasně bílá béžová hnědá	5013C-A00213 B1 ② 5013C-A00213 D2 ② 5013C-A00213 H3	10 10 10
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5013U-A00105 Kryt zásuvky telefonní dvojnásobné	jasně bílá béžová hnědá	5013C-A00215 B1 ② 5013C-A00215 D2 ② 5013C-A00215 H3	10 10 10
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Svorkovnice pětipólová s krytem S odlehčovací sponou. Pro pevný přívod 5× 1,5 - 4 mm ² Cu. Pro pohyblivý vývod 5× 1 - 2,5 mm ² Cu.	jasně bílá	3938C-A102 B1	20
Classic	16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	jasně bílá béžová hnědá	3901C-B10 B1 3901C-B10 D2 3901C-B10 H3	20 20 20
Classic	Pro přístroje stavebnicové.		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

② Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
Telefonní, rozhlasové a televizní zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

