



# Neo®

Barevně svěží, jako sjezd na divoké vodě, pohoda v trávě nebo čerstvý pomerančový džus s ledovou tříští. Neo® je jako nespoutaný mladý pár, který žije konečně ve svém. Neomylně a po svém!



—  
bílá / ledová bílá



—  
bílá / ledová oranžová



—  
bílá / ledová zelená



—  
bílá / ledová modrá



—  
bílá / bílá



—  
bílá / ledová šedá



—  
grafitová / ledová bílá



Neo  
Neo Tech



# Neo® Tech

Ocelové struny, skvělý tvar, řízný a silný zvuk. Neo® Tech je jako hra na elektrickou kytaru. Vykouzlí divoké metalové sólo i jemnou melodii. V barvách i v tenkém přepínači. Je věčný, jako hudba. Má svůj styl.



titanová / onyx



ocelová / titanová



onyx / titanová








ocelová / teracotta



Neo Tech

# Neo®, Neo® Tech

## Spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>	
	<b>3559-A01345</b> <b>3559-A02345</b> <b>3559-A06345</b> <b>3559-A07345</b> <b>3559-A21345</b> <b>3559-A25345</b> <b>3559-A86345</b> <b>3559-A91345</b>	<b>Kryt jednoduchý s páčkou</b> Pro spínače řazení 1, 2S, 6, 7, 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0, 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta <sup>35)</sup> titanová / onyx <sup>35)</sup> ocelová / titanová <sup>35)</sup> onyx / titanová <sup>35)</sup>	3559M-A00651 01 20/1 3559M-A00651 41 20/1 3559M-A00651 42 20/1 3559M-A00651 43 20/1 3559M-A00651 44 20/1 3559M-A00651 61 20/1 3559M-A00651 71 20/1 3559M-A00651 72 20/1 3559M-A00651 73 20/1 3559M-A00651 74 20/1
<b>Neo®</b>	<b>Neo® Tech</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>3559-A01345</b> <b>3559-A02345</b> <b>3559-A06345</b> <b>3559-A07345</b> <b>3559-A21345</b> <b>3559-A25345</b> <b>3559-A86345</b> <b>3559-A91345</b>	<b>Kryt jednoduchý s páčkou, s popisovým polem</b> Pro spínače řazení 1, 2S, 6, 7, 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0, 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3559M-A00610 01 20/1 3559M-A00610 41 20/1 3559M-A00610 42 20/1 3559M-A00610 43 20/1 3559M-A00610 44 20/1 3559M-A00610 61 20/1
<b>Neo®</b>	<b>Neo® Tech</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>3559-A05345</b> <b>3559-A52345</b> <b>3559-A53345</b> <b>3559-A87345</b>	<b>Kryt jednoduchý se dvěma páčkami</b> Pro spínače řazení 5, 5So, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládače řazení 1/0+1/0, 1/0+1/0So.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta <sup>16)</sup> titanová / onyx <sup>16)</sup> ocelová / titanová <sup>16)</sup> onyx / titanová <sup>16)</sup>	3559M-A00652 01 20/1 3559M-A00652 41 20/1 3559M-A00652 42 20/1 3559M-A00652 43 20/1 3559M-A00652 44 20/1 3559M-A00652 61 20/1 3559M-A00652 71 20/1 3559M-A00652 72 20/1 3559M-A00652 73 20/1 3559M-A00652 74 20/1
<b>Neo®</b>	<b>Neo® Tech</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>3559-A05345</b> <b>3559-A52345</b> <b>3559-A53345</b> <b>3559-A87345</b>	<b>Kryt jednoduchý se dvěma páčkami, s popisovým polem</b> Pro spínače řazení 5, 5So, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládače řazení 1/0+1/0, 1/0+1/0So.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3559M-A00615 01 20/1 3559M-A00615 41 20/1 3559M-A00615 42 20/1 3559M-A00615 43 20/1 3559M-A00615 44 20/1 3559M-A00615 61 20/1
<b>Neo®</b>	<b>Neo® Tech</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>1011-0-0816 CZ</b>	<b>Kryt jednoduchý s páčkou</b> Pro spínače řazení 3S (3). Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220 (upevňuje se do přídržné desky krytu).	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3559M-A00933 01 10/1 3559M-A00933 41 10/1 3559M-A00933 42 10/1 3559M-A00933 43 10/1 3559M-A00933 44 10/1 3559M-A00933 61 10/1
<b>Neo®</b>	<b>Neo® Tech</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

### Poznámky:







<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

<sup>35)</sup> V případě podsvětlení doutnavkou je nutné použít náhradní páčku ND3559M-B531 B3 – viz strana 105.

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# Neo®, Neo® Tech

## Spínače • Sdělovací technika • Termostaty





Pro přístroje	Název	Barva	Objednávací číslo	Jednot. bal. ks	
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>		
3559-A92445	<b>Kryt spínače kartového</b>	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3559M-A00700 03 🔗 3559M-A00700 61 3559M-A00700 08 🔗 3559M-A00700 36 🔗 3559M-A00700 37	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Neo®</b> <b>Neo® Tech</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001101A0918	<b>Kryt spínače s otočným ovladačem</b> Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	🔗 3294M-A00170 01 🔗 3294M-A00170 41 🔗 3294M-A00170 42 🔗 3294M-A00170 43 🔗 3294M-A00170 44 🔗 3294M-A00170 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Neo®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 5011-A3303	<b>Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)</b>	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5011M-A00300 03 5011M-A00300 61 5011M-A00300 08 5011M-A00300 36 5011M-A00300 37	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Neo®</b> <b>Neo® Tech</b>	Pro tento kryt se doporučuje použít účastnický kabel s přímým konektorem.		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
5014M-B010.. 5014M-A030..	<b>Kryt zásuvky komunikační</b> S popisovým polem. S kovovým upevňovacím třmenem. Pro různé komunikační nebo reproduktorové zásuvky s použitím odpovídající nosné masky (viz strany 242, 238).	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5014M-A00100 03 5014M-A00100 61 5014M-A00100 08 5014M-A00100 36 5014M-A00100 37	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Neo®</b> <b>Neo® Tech</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Kryt zásuvky komunikační</b> S popisovým polem a krycími clonkami. Pro třmen se soklem 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	5014M-A11018 01 5014M-A11018 03 5014M-A11018 41 5014M-A11018 42 5014M-A11018 43 5014M-A11018 44 5014M-A11018 61	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Neo®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
3292U-A00003	<b>Termostat univerzální s otočným nastavením teploty</b> Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí regulace (neodpojuje od napájení) a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3292M-A10101 01 3292M-A10101 41 3292M-A10101 42 3292M-A10101 43 3292M-A10101 44 3292M-A10101 61	1 1 1 1 1 1	
	Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K				
	Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).				
<b>Neo®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

### Poznámky:

🔗 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# Neo®, Neo® Tech

## Termostaty • Časové spínače • Stmívače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>	
	3292U-A00003 <b>Termostat univerzální programovatelný</b> Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvídání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, teplotní offset, volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3292M-A10301 03 3292M-A10301 61 3292M-A10301 08 3292M-A10301 36 3292M-A10301 37	1 1 1 1 1
<b>Neo®</b> <b>Neo® Tech</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA001043A0124 <b>Kryt ovládače časového mechanického</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	<b>2</b> 3294M-A00160 01 <b>2</b> 3294M-A00160 41 <b>2</b> 3294M-A00160 42 <b>2</b> 3294M-A00160 43 <b>2</b> 3294M-A00160 44 <b>2</b> 3294M-A00160 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
<b>Neo®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3292U-A00013 3292U-A00003 <b>Hodiny spínací programovatelné</b> Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3292M-A20301 03 <b>2</b> 3292M-A20301 61 <b>2</b> 3292M-A20301 08 <b>2</b> 3292M-A20301 36 <b>2</b> 3292M-A20301 37	1 1 1 1 1
<b>Neo®</b> <b>Neo® Tech</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA006512A0345 2CKA006514A0111 <sup>16)</sup> 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 <sup>16)</sup> 2CKA006599A... <b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b> S upevňovací maticí. S distančním kroužkem pro 2CKA006514A0111. Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 2CKA006599A0518 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3294M-A00123 01 3294M-A00123 41 3294M-A00123 42 3294M-A00123 43 3294M-A00123 44 3294M-A00123 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
<b>Neo®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	







### Poznámky:

<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

**2** Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# Neo®, Neo® Tech

Stmívače • Regulátor otáček • Snímače pohybu • Dálkové ovládání

Pro přístroje	Název	Barva	Objednávací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042	<b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A00100 01 🔌 3299M-A00100 41 🔌 3299M-A00100 42 🔌 3299M-A00100 43 🔌 3299M-A00100 44 🔌 3299M-A00100 61 🔌 3299M-A00100 71 🔌 3299M-A00100 72 🔌 3299M-A00100 73 🔌 3299M-A00100 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Neo®</b>					
<b>Neo® Tech</b>					
3294U-A00130	<b>Kryt regulátoru otáček</b> S upevňovací maticí.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	🔌 3294M-A00130 01 🔌 3294M-A00130 41 🔌 3294M-A00130 42 🔌 3294M-A00130 43 🔌 3294M-A00130 44 🔌 3294M-A00130 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Neo®</b>					
3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	<b>Snímač spínače automatického</b> Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 574) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3299M-A02180 03 3299M-A02180 61 3299M-A02180 08 3299M-A02180 36 3299M-A02180 37	1 1 1 1 1	
<b>Neo®</b>					
<b>Neo® Tech</b>					
3299.-A.3108 .. 3299-115.8 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508	<b>Vysílač RF jednonásobný, nástěnný</b> Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3299M-A21908 01 🔌 3299M-A21908 41 🔌 3299M-A21908 42 🔌 3299M-A21908 43 🔌 3299M-A21908 44 🔌 3299M-A21908 61	1 1 1 1 1 1	
<b>Neo®</b>					
3299.-A.3108 .. 3299-115.8 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508	<b>Vysílač RF jednonásobný, nástěnný</b> Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem.	ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	🔌 3299M-A21908 71 🔌 3299M-A21908 72 🔌 3299M-A21908 73 🔌 3299M-A21908 74	1 1 1 1	
<b>Neo® Tech</b>					
3299.-A.3108 .. 3299-115.8 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508	<b>Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný</b> Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3299M-A11908 01 🔌 3299M-A11908 41 🔌 3299M-A11908 42 🔌 3299M-A11908 43 🔌 3299M-A11908 44 🔌 3299M-A11908 61	1 1 1 1 1 1	
<b>Neo®</b>					





#### Poznámky:

🔌 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpозději do 3 týdnů.  
RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)



# Neo®, Neo® Tech

## Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>	
	<p>3299.-A.3108 .. 3299-115.8 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508 <b>Neo® Tech</b></p> <p><b>Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný</b> Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem.</p> <p>Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.</p>	<p>ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová</p>	<p>🔗 3299M-A11908 71 🔗 3299M-A11908 72 🔗 3299M-A11908 73 🔗 3299M-A11908 74</p>	<p>1 1 1 1</p>
			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	
	<p>3559-A88345 3559-A89345</p> <p><b>Kryt spínače žaluziového se dvěma páčkami, s potiskem</b> Pro spínač řazení 1 + 1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0 + 1/0 s blokováním.</p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová</p>	<p>3559M-A00662 01 3559M-A00662 41 3559M-A00662 42 3559M-A00662 43 3559M-A00662 44 3559M-A00662 61 3559M-A00662 71 3559M-A00662 72 3559M-A00662 73 3559M-A00662 74</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	
<b>Neo®</b> <b>Neo® Tech</b>			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	
	<p>2CKA006410A0390</p> <p><b>Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem</b></p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá</p>	<p>🔗 3294M-A00110 01 🔗 3294M-A00110 41 🔗 3294M-A00110 42 🔗 3294M-A00110 43 🔗 3294M-A00110 44 🔗 3294M-A00110 61</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	
<b>Neo®</b>			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	
	<p>2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051</p> <p><b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</b></p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová</p>	<p>3299M-A00110 01 🔗 3299M-A00110 41 🔗 3299M-A00110 42 🔗 3299M-A00110 43 🔗 3299M-A00110 44 🔗 3299M-A00110 61 🔗 3299M-A00110 71 🔗 3299M-A00110 72 🔗 3299M-A00110 73 🔗 3299M-A00110 74</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	
<b>Neo®</b> <b>Neo® Tech</b>			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	

### Poznámky:

🔗 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.  
RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)


# Neo®, Neo® Tech

AudioWorld • LED osvětlení • Ostatní přístroje

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>		
2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	<b>Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A40100 01 ☉ 3299M-A40100 41 ☉ 3299M-A40100 42 ☉ 3299M-A40100 43 ☉ 3299M-A40100 44 ☉ 3299M-A40100 61 ☉ 3299M-A40100 71 ☉ 3299M-A40100 72 ☉ 3299M-A40100 73 ☉ 3299M-A40100 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	

## Neo® Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153	<b>Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A40200 01 3299M-A40200 41 3299M-A40200 42 3299M-A40200 43 3299M-A40200 44 3299M-A40200 61 3299M-A40200 71 3299M-A40200 72 3299M-A40200 73 3299M-A40200 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
---	---	---	--	--	---


## Neo® Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

3917U-A0005. 2CKA008200A0010 2CKA008200A0108 2CKA008200A0012 5525U-A00100	<b>Kryt přístroje osvětlení s LED, přístroje AudioWorld nebo adaptéru Profil 45</b> Pro přístroje osvětlení s LED. Pro přístroj zesilovače, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5016M-A00070 03 5016M-A00070 61 5016M-A00070 08 5016M-A00070 36 5016M-A00070 37	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
---	--	--	---	---------------------------------	---


## Neo® Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	<b>Vývodka kabelová</b> S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3× 1,5 mm <sup>2</sup> - 5× 2,5 mm <sup>2</sup> . Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	bílá grafitová	3938M-A00034 03 3938M-A00034 61	5/1 5/1	
--	---	-------------------	------------------------------------	------------	---

## Neo®

1 2 3 4 5 6 7 8

	<b>Kryt zaslepovací</b> S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3902M-A00001 03 3902M-A00001 61 3902M-A00001 08 3902M-A00001 36 3902M-A00001 37	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
--	---	--	---	--------------------------------------	---

## Neo® Neo® Tech






1 2 3 4 5 6 7 8

### Poznámky:

☉ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# Neo®, Neo® Tech






## Ostatní přístroje • Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	<b>Technické údaje</b>	<b>Kompletnost</b>	
	Neo® Neo® Tech	<b>Zásuvka centrálního vysávání</b> Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa. Základna je součástí dodávky.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5530M-A67107 03 8/1 5530M-A67107 61 8/1 5530M-A67107 08 8/1 5530M-A67107 36 8/1 5530M-A67107 37 8/1
	2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	5519M-A02357 01 10/1 5519M-A02357 41 10/1 5519M-A02357 42 10/1 5519M-A02357 43 10/1 5519M-A02357 44 10/1 5519M-A02357 61 10/1 5519M-A02357 71 10/1 5519M-A02357 72 10/1 5519M-A02357 73 10/1 5519M-A02357 74 10/1
	Neo® Neo® Tech	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8
	2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s popisovým polem</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	5519M-A02352 01 10/1 5519M-A02352 41 10/1 5519M-A02352 42 10/1 5519M-A02352 43 10/1 5519M-A02352 44 10/1 5519M-A02352 61 10/1
	Neo®	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8
	2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	5599M-A02357 01 1 5599M-A02357 41 1 5599M-A02357 42 1 5599M-A02357 43 1 5599M-A02357 44 1 5599M-A02357 61 1 5599M-A02357 71 1 5599M-A02357 72 1 5599M-A02357 73 1 5599M-A02357 74 1
	Neo® Neo® Tech	Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8
	2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Akustická signalizace poruchy.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	5589M-A02357 01 1 5589M-A02357 41 1 5589M-A02357 42 1 5589M-A02357 43 1 5589M-A02357 44 1 5589M-A02357 61 1
	Neo®	Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8

**Poznámky:**  
 ● Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.  
 Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

# Neo®, Neo® Tech

## Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>		
2×(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou <sup>18)</sup></b>  Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	5513M-C02357 01 5513M-C02357 03 5513M-C02357 41 5513M-C02357 42 5513M-C02357 43 5513M-C02357 44 5513M-C02357 61	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Neo®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2×(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím <sup>18)</sup></b> Optická signalizace poruchy.  Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	5593M-C02357 01 5593M-C02357 03 5593M-C02357 41 5593M-C02357 42 5593M-C02357 43 5593M-C02357 44 5593M-C02357 61	1 1 1 1 1 1 1	
<b>Neo®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2×(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím <sup>18)</sup></b> Akustická signalizace poruchy.  Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	<b>2</b> 5583M-C02357 01 <b>2</b> 5583M-C02357 03 <b>2</b> 5583M-C02357 41 <b>2</b> 5583M-C02357 42 <b>2</b> 5583M-C02357 43 <b>2</b> 5583M-C02357 44 <b>2</b> 5583M-C02357 61	1 1 1 1 1 1 1	
<b>Neo®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2×(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou <sup>18)</sup></b>  Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	5513M-C02357 71 5513M-C02357 72 5513M-C02357 73 5513M-C02357 74	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Neo® Tech</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Páčka náhradní</b> Pro kryty 3559M-A00651 7x. Tímto dílem je třeba nahradit originální páčku jednoduchého krytu Neo® Tech v případě použití orientační nebo signalizační doutnavky. (tj. pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So, pro ovládače řazení 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S).	ledová bílá	<b>2</b> ND3559M-B531 B3	20/1	
<b>Neo® Tech</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

### Další produkty designové řady Neo®, Neo® Tech najdete v kapitole:

– Zásuvky jiných systémů

Schémata zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

#### Poznámky:

<sup>18)</sup> Příklad je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD,


KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

**2** Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.


# Neo®, Neo® Tech

## Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		<b>Kompletnost</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	bílá	3901M-A00110 03	20/1
		ledová bílá	3901M-A00110 01	20/1
		ledová modrá	3901M-A00110 41	20/1
		ledová zelená	3901M-A00110 42	20/1
		ledová oranžová	3901M-A00110 43	20/1
		ledová šedá	3901M-A00110 44	20/1
		titanová	3901M-A00110 08	20/1
		teracotta	3901M-A00110 35	20/1
		ocelová	3901M-A00110 36	20/1
		onyx	3901M-A00110 37	20/1


Neo®  
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá	3901M-A00120 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00120 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00120 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00120 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00120 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00120 44	10/1
		titanová	3901M-A00120 08	10/1
		teracotta	3901M-A00120 35	10/1
		ocelová	3901M-A00120 36	10/1
		onyx	3901M-A00120 37	10/1

Neo®  
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá	3901M-A00130 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00130 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00130 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00130 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00130 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00130 44	10/1
		titanová	3901M-A00130 08	10/1
		teracotta	3901M-A00130 35	10/1
		ocelová	3901M-A00130 36	10/1
		onyx	3901M-A00130 37	10/1

Neo®  
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:

# Neo®, Neo® Tech

## Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b>			
	Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá	3901M-A00140 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00140 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00140 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00140 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00140 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00140 44	10/1
		titanová	3901M-A00140 08	10/1
		teracotta	3901M-A00140 35	10/1
		ocelová	3901M-A00140 36	10/1
		onyx	3901M-A00140 37	10/1



Neo®  
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

### Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný

Pro vodorovnou i svislou montáž.

bílá	3901M-A00150 03	10/1
ledová bílá	3901M-A00150 01	10/1
ledová modrá	3901M-A00150 41	10/1
ledová zelená	3901M-A00150 42	10/1
ledová oranžová	3901M-A00150 43	10/1
ledová šedá	3901M-A00150 44	10/1
titanová	3901M-A00150 08	10/1
teracotta	3901M-A00150 35	10/1
ocelová	3901M-A00150 36	10/1
onyx	3901M-A00150 37	10/1



Neo®  
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8