

Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 5mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci.

studio bílá / studio bílá



slonová kost / chromová



studio bílá / chromová



korálová červená / chromová



antracitová / chromová



žlutá / chromová



metalická šedá / chromová lesklá



5 mm





solo,
solo carat

solo[®] carat

Elektroinstalace povýšená na umělecké dílo.
Uspokojte nejnáročnější zákazníky skutečnými
ušlechtilými materiály a rozměrem, který uchvacuje.
Osobitost a individualita.


bílé sklo



bronz



ušlechtilá ocel



chromovaná mosaz



zlacená mosaz










černé sklo
















solo carat

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3559-A01345	Kryt jednoduchý			
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	antracitová	3559B-A0065181	20/1
	3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	slonová kost	3559B-A0065182	20/1
	3559-A91345		studio bílá	3559B-A0065184	20/1
	3559-A86345		korálová červená	3559B-A0065187	20/1
			metalická šedá	3559B-A00651803	20/1
			žlutá	3559B-A00651815	20/1
	solo®				
	solo® carat				
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s čířým průzorem			
	3559-A21345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	antracitová	3559B-A0065381	20/1
	3559-A06345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	slonová kost	3559B-A0065382	20/1
	3559-A25345		studio bílá	3559B-A0065384	20/1
	3559-A07345		korálová červená	3559B-A0065387	20/1
3559-A91345		metalická šedá	3559B-A00653803	20/1	
3559-A86345		žlutá	3559B-A00653815	20/1	
	solo®				
	solo® carat				
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	1012-0-2042	Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem			
	1011-0-0816 CZ	Pro spínače řazení 2S, 3.	antracitová	1751-0-2927	10/1
		U řazení 3 nelze použít doutnavku.	slonová kost	1751-0-2742	10/1
			studio bílá	1751-0-2750	10/1
			korálová červená	1751-0-2774	10/1
		metalická šedá	1751-0-3017	10/1	
		žlutá	1751-0-3008	10/1	
	solo®				
	solo® carat	Typové číslo: 1788-8xx			
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	3559-A05345	Kryt dělený			
	3559-A52345	Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0).	antracitová	3559B-A0065281	20/1
	3559-A53345	Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	slonová kost	3559B-A0065282	20/1
	3559-A87345		studio bílá	3559B-A0065284	20/1
			korálová červená	3559B-A0065287	20/1
		metalická šedá	3559B-A00652803	20/1	
		žlutá	3559B-A00652815	20/1	
	solo®				
	solo® carat				
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	1012-0-1713	Kryt spínače kartového			
			antracitová	1710-0-3639	10/1
			slonová kost	1710-0-3640	10/1
		studio bílá	1710-0-3641	10/1	
	solo®				
	solo® carat	Typové číslo: 1792-8xx			
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	1101-0-0918	Kryt spínače s otočným ovládačem			
		Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.	antracitová	1710-0-3644	10/1
			slonová kost	1710-0-3645	10/1
		studio bílá	1710-0-3646	10/1	
	solo®				
	solo® carat	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx			
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	6515-0-0704	Kryt stmívače s otočným ovládačem			
	6512-0-0057	S upevňovací maticí a doutnavkou.	antracitová	6599-0-2950	10/1
	6520-0-0227		slonová kost	6599-0-2951	10/1
	6517-0-0018	Náhradní doutnavka: 6599-0-0518	studio bílá	6599-0-2953	10/1
	6513-0-0568		korálová červená	6599-0-2956	10/1
	6599-0-2035 ¹⁶⁾		metalická šedá	6599-0-2980	10/1
	6513-0-0590		žlutá	6599-0-2981	10/1
	solo®				
	solo® carat	Typové číslo: 6540-8xx-102			
			1 2 3 4 5 6 7 8		

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.















Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6560-0-1205	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem				
6590-0-0171	S doutnavkou.	antracitová	6599-0-2881	1	
6550-0-0042 ¹⁶⁾		slonová kost	6599-0-2831	1	
6401-0-0049	Náhradní doutnavka: 6599-0-2282	studio bílá	6599-0-2834	1	
		korálová červená	6599-0-2843	1	
		metalická šedá	6599-0-2942	1	
		žlutá	6599-0-2938	1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6543-8xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8		
6590-0-0172	Kryt modulu výkonového stmívacího				
6134-0-0149	nebo termostatu komerčního	antracitová	6599-0-2882	1	
6900-0-1664	Pro překrytí přídatného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX.	slonová kost	6599-0-2832	1	
	Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX.	studio bílá	6599-0-2835	1	
		korálová červená	6599-0-2844	1	
		metalická šedá	6599-0-2940	1	
		žlutá	6599-0-2936	1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6541-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6565-0-0057	Kryt s krátkocestným ovladačem				
	S doutnavkou.	antracitová	6599-0-2906	1	
	Pro sériový krátkocestný stmívač.	slonová kost	6599-0-2907	1	
		studio bílá	6599-0-2908	1	
	Náhradní doutnavka: 6599-0-2282	korálová červená	6599-0-2911	1	
		metalická šedá	6599-0-2943	1	
		žlutá	6599-0-2939	1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6545-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0278	Kryt ovládače časového digitálního				
		antracitová	1753-0-9906	10/1	
		slonová kost	1753-0-9907	10/1	
		studio bílá	1753-0-9908	10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1773-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6401-0-0049	Snímač spínače automatického				
6401-0-0051	Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	antracitová	6800-0-2268	1	
6800-0-2160	Se selektivní čočkou,	slonová kost	6800-0-2099	1	
6800-0-2219	s aretovatelným posuvným	studio bílá	6800-0-2101	1	
6800-0-2161	přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP.	korálová červená	6800-0-2107	1	
6590-0-0171		metalická šedá	6800-0-2484	1	
6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 507) ²³⁾	žlutá	6800-0-2482	1	
	Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran				
	Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m				
	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.				
solo® solo® carat	Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104		1 2 3 4 5 6 7 8		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	6401-0-0049	Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II			
	6401-0-0051	S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem	antracitová	6800-0-2269	1
	6800-0-2160	ZAP-AUTOMAT-VYP.	slonová kost	6800-0-2100	1
	6800-0-2219		studio bílá	6800-0-2102	1
	6800-0-2161		korálová červená	6800-0-2108	1
	6590-0-0171	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾	metalická šedá	6800-0-2485	1
6550-0-0042	Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 508).	žlutá	6800-0-2483	1	
	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.				
	Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.				
	Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C				
solo® solo® carat	Typové číslo: 6800-8xx-104M		1 2 3 4 5 6 7 8		
	6401-0-0049	Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾			
	6401-0-0051	S orientačním světlem.	antracitová	6020-0-1380	1
		Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	slonová kost	6020-0-1333	1
			studio bílá	6020-0-1335	1
			korálová červená	6020-0-1341	1
			metalická šedá	6020-0-1396	1
		žlutá	6020-0-1394	1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6067-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	6590-0-0171	Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾			
	6550-0-0042	S orientačním světlem.	antracitová	6020-0-1379	1
	6410-0-0378	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	slonová kost	6020-0-1332	1
	6410-0-0380		studio bílá	6020-0-1334	1
	6401-0-0051		korálová červená	6020-0-1340	1
			metalická šedá	6020-0-1395	1
		žlutá	6020-0-1393	1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6066-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	1012-0-1309	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem			
	1413-0-0590	Pro spínač řazení 1+1 s blokováním.	antracitová	1751-0-2934	10/1
		Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost	1751-0-2748	10/1
			studio bílá	1751-0-2756	10/1
			korálová červená	1751-0-2780	10/1
			metalická šedá	1751-0-3020	10/1
		žlutá	1751-0-3011	10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1785 JA-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	1101-0-0534	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem			
	1101-0-0542	Pro spínač řazení 1+1 s blokováním.	antracitová	1710-0-3623	10/1
	1101-0-0559	Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost	1710-0-3154	10/1
	1101-0-0567		studio bílá	1710-0-3172	10/1
			korálová červená	1710-0-3226	10/1
			metalická šedá	1710-0-3840	10/1
		žlutá	1710-0-3820	10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1740-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	6410-0-0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem			
			antracitová	6430-0-0387	10/1
			slonová kost	6430-0-0356	10/1
			studio bílá	6430-0-0358	10/1
			korálová červená	6430-0-0359	10/1
			metalická šedá	6430-0-0360	10/1
		žlutá	6430-0-0361	10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6436-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

²¹⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.






²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	6430-0-0326 6430-0-0327 6430-0-0329 6430-0-0332 6430-0-0350 6430-0-0348	1 1 1 1 1 1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6430-8xx-102				
6410-0-0373 1032-0-0508 1032-0-0509	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo termostatu se spínacímí hodinami	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	6430-0-0303 6430-0-0304 6430-0-0306 6430-0-0309 6430-0-0351 6430-0-0349	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6435-8xx				
6410-0-0371	Kryt stanice povětrnostní	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	✓ 1710-0-3625 ✓ 1710-0-3156 ✓ 1710-0-3174 ✓ 1710-0-3228 ✓ 1710-0-3842 ✓ 1710-0-3822	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1775 S/W-8xx-101				
1032-0-0484 1032-0-0485 1032-0-0498	Kryt termostatu s otočným ovládáním	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	1710-0-3630 1710-0-3568 1710-0-3569 1710-0-3572 1710-0-3848 1710-0-3828	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795-8xx				
8200-0-0010 8200-0-0119 8200-0-0108 8200-0-0012	Kryt pro přístroje AudioWorld Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor.	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	8200-0-0031 8200-0-0032 8200-0-0033 8200-0-0036 8200-0-0105 8200-0-0104	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 8251-8xx				
8200-0-0041	Kryt zesilovače s tunerem FM	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	8200-0-0050 8200-0-0051 8200-0-0053 8200-0-0056 8200-0-0112 8200-0-0113	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 8252-8xx				
8200-0-0142	Kryt stanice dokovací Busch-iDock	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	8200-0-0151 8200-0-0133 8200-0-0135 8200-0-0136 8200-0-0137 8200-0-0138	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 8254-8xx				

Poznámky

• Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.






Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	8300-0-0218	Kryt pro domovní telefon s displejem a hands-free ovládáním Sestava se skládá z krytu ovládací jednotky a krytu komunikační jednotky.	antracitová studio bílá	8300-0-0220 8300-0-0219	1 1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 83260-8xx-500			
	6720-0-000. 6401-0-0055 6590-0-0188 6151-0-0187 6151-0-0177 6120-0-0065	Jednotka indikační WaveLINE, s přijímačem RF signálu Pro bezdrátovou indikaci polohy otočných klik pomocí LE diod: červená = otevřeno, žlutá = pootevřeno, zelená = zavřeno. Možnost místního ovládní světelného okruhu (spínání či stmívání dle použitého přístroje). Počet samostatných indikačních kanálů: 4 Počet vysílačů přiřazených k 1 kanálu: max. 8 Indikace vybité baterie vysílače, ztráty signálu nebo poruchy vysílače. Volitelný režim Repeater pro zvýšení dosahu. Po výpadku napájení svítí všechny LED červeně; díky opakovanému vysílání stavu se indikace poloh okenních klik zaktualizuje max. za 1 hod. Uživatelsky přívětivé zprovoznění bez PC. Využitelné též pro systém ABB i-bus® KNX. Dosah: cca 100 m ve volném prostoru Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	6730-0-0014 6730-0-0015 6730-0-0017 6730-0-0020 6730-0-0025 6730-0-0024	1 1 1 1 1 1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 6730-8xx			
	Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím třmenem.	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	1710-0-3612 1710-0-3143 1710-0-3161 1710-0-3215 1710-0-3843 1710-0-3823	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	solo® solo® carat	Typové číslo: 1742-8xx			
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	5519B-A0235781 5519B-A0235782 5519B-A0235784 5519B-A0235787 5519B-A02357803 5519B-A02357815	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	solo® solo® carat	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC			
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	5599B-A0235781 5599B-A0235782 5599B-A0235784 5599B-A0235787 5599B-A02357803 5599B-A02357815	1 1 1 1 1 1	
	solo® solo® carat	Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC			





Novinka

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Poznámky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4104 1754-0-4326 1754-0-4109	10/1 10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: 1721-8xx		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4105 1754-0-4327 1754-0-4110	10/1 10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: 1722-8xx		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4106 1754-0-4328 1754-0-4111	10/1 10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: 1723-8xx		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4107 1754-0-4329 1754-0-4112	1 1 1	
solo®	Typové číslo: 1724-8xx		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4108 1754-0-4330 1754-0-4113	1 1 1	
solo®	Typové číslo: 1725-8xx		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílé sklo	1754-0-4250	1
		bronz	1754-0-4258	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4254	1
		zlacená mosaz	② 1754-0-4356	1
		chromovaná mosaz	② 1754-0-4360	1
		černé sklo	② 1754-0-4322	1
		solo® carat	Typové číslo: 1721-8xx	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílé sklo	1754-0-4251	1
		bronz	1754-0-4259	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4255	1
		zlacená mosaz	② 1754-0-4357	1
		chromovaná mosaz	② 1754-0-4361	1
		černé sklo	② 1754-0-4323	1
		solo® carat	Typové číslo: 1722-8xx	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílé sklo	1754-0-4252	1
		bronz	1754-0-4260	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4256	1
		zlacená mosaz	② 1754-0-4358	1
		chromovaná mosaz	② 1754-0-4362	1
		černé sklo	② 1754-0-4324	1
		solo® carat	Typové číslo: 1723-8xx	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílé sklo	1754-0-4253	1
		bronz	1754-0-4261	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4257	1
		zlacená mosaz	② 1754-0-4359	1
		chromovaná mosaz	② 1754-0-4363	1
		černé sklo	② 1754-0-4325	1
		solo® carat	Typové číslo: 1724-8xx	

② Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

