

Swing® a Swing®L – stupeň krytí IP 44

Přístroje pro zapuštěnou montáž



Naše oblíbené a zavedené řady Swing® a Swing®L jsme obohatili o základní přístroje v provedení s vyšším krytím IP 44. Na rozdíl od ostatních designových

řad se díky promyšlené konstrukci pro kompletní používání běžné rámečky. A to až do maximální násobnosti (při vodorovném způsobu montáže).



jasně bílá



krémová



běžová



světle šedá



hnědá

Přístrojové možnosti ve stupni krytí IP 44 dostupné v designových řadách Swing® a Swing®L



Spínač jednopólový
(řazení 1)
Přepínač střídavý
(řazení 6)
Přepínač křížový
(řazení 7)
Ovládač přepínací
(řazení 1/0)



Zásuvka jednonásobná
s ochranným kolíkem,
s víčkem








Jedinečná konstrukce = využití standardních rámečků i pro vícenásobnou montáž

Pro zajištění stupně krytí IP 44 doporučujeme montáž pouze ve vodorovném směru.

Přístroje s děleným krytem nejsou k dispozici.

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Přístroje pro zapuštěnou montáž

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1	<p>Spínač jednopólový ²⁶⁾</p> <p>Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.</p> <p>Upevnění šrouby i drápky. IP 44</p>	<p>bílá</p> <p>krémová</p> <p>běžová</p> <p>šedá</p> <p>hnědá</p>	<p>N 3557G-A01940 B1</p> <p>N 3557G-A01940 C1</p> <p>N 3557G-A01940 D1</p> <p>N 3557G-A01940 S1</p> <p>N 3557G-A01940 H1</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>	
Swing®L	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
6	<p>Přepínač střídivý ²⁶⁾</p> <p>Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.</p> <p>Upevnění šrouby i drápky. IP 44</p>	<p>bílá</p> <p>krémová</p> <p>běžová</p> <p>šedá</p> <p>hnědá</p>	<p>N 3557G-A06940 B1</p> <p>N 3557G-A06940 C1</p> <p>N 3557G-A06940 D1</p> <p>N 3557G-A06940 S1</p> <p>N 3557G-A06940 H1</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>	
Swing®L	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
7	<p>Přepínač křížový ²⁶⁾</p> <p>Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.</p> <p>Upevnění šrouby i drápky. IP 44</p>	<p>bílá</p> <p>krémová</p> <p>běžová</p> <p>šedá</p> <p>hnědá</p>	<p>N 3557G-A07940 B1</p> <p>N 3557G-A07940 C1</p> <p>N 3557G-A07940 D1</p> <p>N 3557G-A07940 S1</p> <p>N 3557G-A07940 H1</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>	
Swing®L	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0	<p>Ovládač zapínací ²⁶⁾</p> <p>Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.</p> <p>Upevnění šrouby i drápky. IP 44</p>	<p>bílá</p> <p>krémová</p> <p>běžová</p> <p>šedá</p> <p>hnědá</p>	<p>N 3557G-A80940 B1</p> <p>N 3557G-A80940 C1</p> <p>N 3557G-A80940 D1</p> <p>N 3557G-A80940 S1</p> <p>N 3557G-A80940 H1</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>	
Swing®L	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem ^{26) 38)}</p> <p>Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.</p> <p>Upevnění šrouby i drápky. IP 44</p>	<p>bílá (s bílým víčkem)</p> <p>bílá (s průhledným víčkem)</p>	<p>N 5518G-A02989 B</p> <p>N 5518G-A02989 B1</p>	<p>10</p> <p>10</p>	
Swing®L	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²⁶⁾ Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

³⁸⁾ Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

N Novinka

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.