

Swing®

Inspirace v barvách listí a hub, které s jednoduchostí nachystal v lese podzim. V korunách i na zemi. Stejně tak jednoduchá je příprava lahodného pokrmu z čerstvých hub i rekonstrukce domu v podání designu Swing®.



Swing,
Swing L



—
jasně bílá



—
světle šedá



—
krémová



—
béžová



—
hnědá



Swing®L

Ladně proplouvá každým dnem. Praktický a spolehlivý, jako maminka starající se o plynulý chod rodiny. Swing®L je světlem pro cestu ze starého bytu do nového domu. Budete se na něj těšit jako na první školní den.



Swing L



—
jasně bílá / jasně bílá



—
jasně bílá / světle šedá



—
jasně bílá / krémová



—
jasně bílá / mocca



—
jasně bílá / cihlová

Swing®, Swing®L





Spínače

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	1 Spínač jednopólový s krytem	jasně bílá	3557G-A01340 B1	20
		krémová	3557G-A01340 C1	20
		béžová	3557G-A01340 D1	20
		světle šedá	3557G-A01340 S1	20
		hnědá	3557G-A01340 H1	20
		Swing® Swing®L	10 AX, 250 V AC	
	6 Přepínač střídavý s krytem	jasně bílá	3557G-A06340 B1	20
		krémová	3557G-A06340 C1	20
		béžová	3557G-A06340 D1	20
		světle šedá	3557G-A06340 S1	20
		hnědá	3557G-A06340 H1	20
		Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC	
	1/0 Ovládač zapínací s krytem se symbolem zvonku	jasně bílá	3557G-A80343 B1	20
		krémová	3557G-A80343 C1	20/1
		béžová	3557G-A80343 D1	20/1
		světle šedá	3557G-A80343 S1	20/1
		hnědá	3557G-A80343 H1	20/1
		Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC	
	5 Přepínač sériový s krytem	jasně bílá	3557G-A05340 B1	20
		krémová	3557G-A05340 C1	20
		béžová	3557G-A05340 D1	20
		světle šedá	3557G-A05340 S1	20
		hnědá	3557G-A05340 H1	20
		Swing® Swing®L	10 AX, 250 V AC	
	6+6 (6+1) Přepínač střídavý dvojitý s krytem	jasně bílá	3557G-A52340 B1	20
		krémová	3557G-A52340 C1	20
		béžová	3557G-A52340 D1	20
		světle šedá	3557G-A52340 S1	20
		hnědá	3557G-A52340 H1	20
		Swing® Swing®L	10 AX, 250 V AC	
	1/0+1/0 Ovládač zapínací dvojitý s krytem	jasně bílá	3557G-A87340 B1	20/1
		krémová	3557G-A87340 C1	20/1
		béžová	3557G-A87340 D1	20/1
		světle šedá	3557G-A87340 S1	20/1
		hnědá	3557G-A87340 H1	20/1
		Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC	

Poznámky:

Swing®, Swing®L

Spínače • Sdělovací technika

Řazení / Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1So	Spínač jednopólový s krytem, s průzorem ^{1) 2)}	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A01341 B1 3557G-A01341 C1 3557G-A01341 D1 3557G-A01341 S1 3557G-A01341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1	
2S, 2	Spínač dvojpólový s krytem, s průzorem ¹⁾	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A02342 B1 3557G-A02342 C1 3557G-A02342 D1 3557G-A02342 S1 3557G-A02342 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
6So	Přepínač střídavý s krytem, s průzorem ^{1) 2)}	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A06341 B1 3557G-A06341 C1 3557G-A06341 D1 3557G-A06341 S1 3557G-A06341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1	
7So	Přepínač křížový s krytem, s průzorem ^{1) 2)}	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A07341 B1 ⊗ 3557G-A07341 C1 ⊗ 3557G-A07341 D1 ⊗ 3557G-A07341 S1 ⊗ 3557G-A07341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1	
Swing® Swing®L	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0So, 1/0S	Ovládač zapínací s krytem, se svorkou N, s průzorem ¹⁾	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A91342 B1 3557G-A91342 C1 3557G-A91342 D1 3557G-A91342 S1 3557G-A91342 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1	
Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 5011-A3303	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5011G-A00300 B1 5011G-A00300 C1 5011G-A00300 D1 5011G-A00300 S1 5011G-A00300 H1	10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
5013U-A00103	Kryt zásuvky telefonní jednonásobné	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5013G-A00213 B1 ⊗ 5013G-A00213 C1 ⊗ 5013G-A00213 D1 ⊗ 5013G-A00213 S1 ⊗ 5013G-A00213 H1	10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
RJ45C5U RJ45C6U RJ45C5S RJ45C6AS 1116412-3 1479190-3 1479191-3	Kryt zásuvky komunikační S kovovým upevňovacím trněnem. Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka 18,3 mm). Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	N 5014G-A02018 B1 N 5014G-A02018 C1 N 5014G-A02018 D1 N 5014G-A02018 S1 N 5014G-A02018 H1	10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

¹⁾ Doutnavka ani LED není součástí spínače – viz strana 37.

²⁾ Spínač osazený orientační doutnavkou nelze použít pro spínání svítidel s elektronickými předřadníky.

N Novinka

⊗ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.






Pro přístroje / Řazení	Název	Barva	Objednávací číslo	Jednot. bal. ks	
	Pro design 5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 .. 5014K-C01018 ..	Technické údaje Záslepka pro zásuvku komunikační	šedá	1116412-3	25
	Swing® (L) Tango® Levit® (M) Decento®				Kompletnost 1 2 3 4 5 6 7 8
	3292U-A00003	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí regulace (neodpojuje od napájení) a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3292G-A10101 B1 3292G-A10101 C1 3292G-A10101 D1 3292G-A10101 S1 3292G-A10101 H1	1 1 1 1 1
	Swing® Swing®L	Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).			1 2 3 4 5 6 7 8
	2CKA006512A0345 2CKA006514A0111 ¹⁶⁾ 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A...	Kryt stmívače s otočným ovladačem ¹⁶⁾ S upevňovací maticí. S dvěma druhy knoflíků (pro 2CKA006514A0111 a ostatní přístroje).	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3294G-A00125 B1 3294G-A00125 C1 3294G-A00125 D1 3294G-A00125 S1 3294G-A00125 H1	5 5/1 5/1 5/1 5/1
	Swing®, Swing®L				1 2 3 4 5 6 7 8
	3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínače automatického Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 574) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx); citlivost; zpožděný vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3299G-A02180 B1 3299G-A02180 C1 3299G-A02180 D1 3299G-A02180 S1 3299G-A02180 H1	1 1 1 1 1
	Swing® Swing®L	Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.			1 2 3 4 5 6 7 8
	1+1 s blokováním	Spínač žaluziový jednopólový s krytem	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A89340 B1 3557G-A89340 C1 3557G-A89340 D1 3557G-A89340 S1 3557G-A89340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	Swing® Swing®L	10 AX, 250 V AC			1 2 3 4 5 6 7 8
	1/0+1/0 s blokováním	Ovládač žaluziový jednopólový s krytem	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A88340 B1 3557G-A88340 C1 3557G-A88340 D1 3557G-A88340 S1 3557G-A88340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC			1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

Swing®, Swing®L

LED osvětlení • Ostatní přístroje • Zásuvky







Pro přístroje / Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 5525U-A00100	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45 Pro přístroje osvětlení s LED. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5016G-A00070 B1 5016G-A00070 C1 5016G-A00070 D1 5016G-A00070 S1 5016G-A00070 H1	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Vývodka kabelová S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3× 1,5 mm ² - 5× 2,5 mm ² . Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3938G-A00034 B1 3938G-A00034 C1 3938G-A00034 D1 3938G-A00034 S1 3938G-A00034 H1	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3902G-A00001 B1 3902G-A00001 C1 3902G-A00001 D1 3902G-A00001 S1 3902G-A00001 H1	10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá karmínová (RAL 3003)	5518G-A02349 B1 5518G-A02349 C1 5518G-A02349 D1 5518G-A02349 S1 5518G-A02349 H1 5518G-A02349 R1	10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5518G-A02359 B1 5518G-A02359 C1 5518G-A02359 D1 5518G-A02359 S1 5518G-A02359 H1	10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5518G-A02352 B1 ⊗ 5518G-A02352 C1 ⊗ 5518G-A02352 D1 ⊗ 5518G-A02352 S1 ⊗ 5518G-A02352 H1	10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing® Swing®L	IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá karmínová (RAL 3003)	5598G-A02349 B1 5598G-A02349 C1 5598G-A02349 D1 5598G-A02349 S1 5598G-A02349 H1 5598G-A02349 R1	1 1 1 1 1 1	
Swing® Swing®L	Technické parametry – viz strana 557. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

⊗ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Swing®, Swing®L

Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Pro náhradní elektrické zdroje.	karmínová (RAL 3003)	5518G-A02359 R1	10
Swing®	IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivost na střídavý i pulsní proud Jmenovitý proud I_n : 16 A Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 μ s Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavní hloubka: 32 mm	jasně bílá krémová	5526G-A02369 B1 5526G-A02369 C1	1 1
Swing®	Ke svorkám L, N lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5512G-C02349 B1 5512G-C02349 C1 5512G-C02349 D1 5512G-C02349 S1 5512G-C02349 H1	10 10 10 10 10
Swing®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5512G-C02249 B1 5512G-C02249 C1 5512G-C02249 D1 5512G-C02249 S1 5512G-C02249 H1	10 10/1 10/1 10/1 10/1
Swing®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5592G-C02349 B1 5592G-C02349 C1 5592G-C02349 D1 5592G-C02349 S1 5592G-C02349 H1	1 1 1 1 1
Swing®	Technické parametry – viz strana 557. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ Kryt i rámeček mají stejnou barvu.	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5513J-C02357 B1 5513J-C02357 C1 5513J-C02357 D1 5513J-C02357 S1 5513J-C02357 H1	10 10 10 10 10
Swing®L	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Schéma zapojení k bezpečnostním zásuvkám FI-DOS – viz strana 593.
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Swing®, Swing®L

Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ Barva krytu je jasně bílá.	jasně bílá / krémová jasně bílá / mocca jasně bílá / světle šedá jasně bílá / cihlová	5513J-C02357 B1C1 5513J-C02357 B1C3 5513J-C02357 B1S1 5513J-C02357 B1R3	10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing®L	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	jasně bílá	5512J-C02259 B1	10	
Swing®L	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy. Kryt i rámeček mají stejnou barvu. Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5593J-C02357 B1 5593J-C02357 C1 5593J-C02357 D1 5593J-C02357 S1 5593J-C02357 H1	1 1 1 1 1	
Swing®L	16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy. Barva krytu je jasně bílá. Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40	jasně bílá / krémová jasně bílá / mocca jasně bílá / světle šedá jasně bílá / cihlová	5593J-C02357 B1C1 5593J-C02357 B1C3 5593J-C02357 B1S1 5593J-C02357 B1R3	1 1 1 1	
Swing®L	16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Další produkty designové řady Swing®, Swing®L najdete v kapitolách:

- Zásuvky jiných systémů
- Úložný materiál


Schémata zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Poznámky:

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPR 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.)

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.






Swing® Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	jasně bílá	3901G-A00010 B1	20
		krémová	3901G-A00010 C1	20
		béžová	3901G-A00010 D1	20
		světle šedá	3901G-A00010 S1	20
		hnědá	3901G-A00010 H1	20
		Swing®		1 2 3 4 5 6 7 8
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá	3901G-A00020 B1	10
		krémová	3901G-A00020 C1	10
		béžová	3901G-A00020 D1	10
		světle šedá	3901G-A00020 S1	10
		hnědá	3901G-A00020 H1	10
		Swing®		1 2 3 4 5 6 7 8
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá	3901G-A00030 B1	10
		krémová	3901G-A00030 C1	10/1
		béžová	3901G-A00030 D1	10/1
		světle šedá	3901G-A00030 S1	10/1
		hnědá	3901G-A00030 H1	10/1
		Swing®		1 2 3 4 5 6 7 8
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá	3901G-A00040 B1	10
		krémová	3901G-A00040 C1	10/1
		béžová	3901G-A00040 D1	10/1
		světle šedá	3901G-A00040 S1	10/1
		hnědá	3901G-A00040 H1	10/1
		Swing®		1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:

Swing®L

Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	jasně bílá krémová mocca světle šedá cihlová	3901J-A00010 B1 3901J-A00010 C1 3901J-A00010 C3 3901J-A00010 S1 3901J-A00010 R3	20 20 20 20 20	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá krémová mocca světle šedá cihlová	3901J-A00020 B1 3901J-A00020 C1 3901J-A00020 C3 3901J-A00020 S1 3901J-A00020 R3	10 10 10 10 10	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá krémová mocca světle šedá cihlová	3901J-A00030 B1 3901J-A00030 C1 3901J-A00030 C3 3901J-A00030 S1 3901J-A00030 R3	10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá krémová mocca světle šedá cihlová	3901J-A00040 B1 3901J-A00040 C1 3901J-A00040 C3 3901J-A00040 S1 3901J-A00040 R3	10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá krémová mocca světle šedá cihlová	3901J-A00050 B1 3901J-A00050 C1 3901J-A00050 C3 3901J-A00050 S1 3901J-A00050 R3	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky: