

# Tango®

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý.

bílá



šedá



slonová kost



béžová



hnědá



černá



kouřová šedá




vřesová červená






Tango



Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý</b>		
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	3558A-A651 B	20
	3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	3558A-A651 C	20
	3559-A91345		☑ 3558A-A651 S	20
	3559-A86345		☑ 3558A-A651 D	20
	3558-A01340		3558A-A651 H	20
	3558-A06340		⚡ 3558A-A651 R	20/1
	3558-A07340		3558A-A651 N	20/1
	3558-A91342		⚡ 3558A-A651 M2	20/1
		kouřová šedá	3558A-A651 S2	20
		vřesová červená	3558A-A651 R2	20

**Tango®**

	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý</b>		
	3559-A06345	<b>s popisovým polem</b>	3558A-A00620 B	10
	3559-A07345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	3558A-A00620 C	10
	3559-A91345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	☑ 3558A-A00620 S	10
	3559-A86345		☑ 3558A-A00620 D	10
	3558-A01340		3558A-A00620 H	10
	3558-A06340		⚡ 3558A-A00620 R	10/1
	3558-A07340		3558A-A00620 N	10/1
	3558-A91342		⚡ 3558A-A00620 M2	10/1
		kouřová šedá	3558A-A00620 S2	10
		vřesová červená	3558A-A00620 R2	10

**Tango®**

	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý</b>		
	3559-A21345	<b>s čirým průzorem</b>	3558A-A653 B	20
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	3558A-A653 C	20
	3559-A25345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	☑ 3558A-A653 S	20
	3559-A07345		☑ 3558A-A653 D	20
	3559-A91345		3558A-A653 H	20
	3559-A86345		⚡ 3558A-A653 R	20/1
	3558-A01340		3558A-A653 N	20/1
	3558-A21342		⚡ 3558A-A653 M2	20/1
3558-A25342		3558A-A653 S2	20	
3558-A06340		vřesová červená	3558A-A653 R2	20
3558-A07340				
3558-A91342				

**Tango®**

⚡ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 344, 347).


Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s popisovým polem, s čířým průzorem</b>	bílá	3558A-A610 B	20
3559-A21345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	slonová kost	3558A-A610 C	20
3559-A06345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	šedá	☐ 3558A-A610 S	20
3559-A07345		běžová	☐ 3558A-A610 D	20
3559-A91345		hnědá	3558A-A610 H	20
3559-A86345		bordó	✔ 3558A-A610 R	20/1
3558-A01340		černá	3558A-A610 N	20/1
3558-A21342		světle modrá	✔ 3558A-A610 M2	20/1
3558-A25342		kouřová šedá	3558A-A610 S2	20
3558-A06340		vřesová červená	3558A-A610 R2	20
3558-A07340				
3558-A91342				



## Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

3558A-A00620 .	<b>Pole popisové</b>			
3558A-A610 .	Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27	50/10
3558A-A00620 .	<b>Pole popisové se symbolem zvonku</b>			
3558A-A610 .	Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/1	50/10
3558A-A00620 .	<b>Pole popisové se symbolem světla</b>			
3558A-A610 .	Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/2	50/10



## Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A02345	<b>Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem</b>	bílá	3558A-A655 B	20
3558-A02340	Pro spínače řazení 2S (2).	slonová kost	3558A-A655 C	20
		šedá	☐ 3558A-A655 S	20
		běžová	☐ 3558A-A655 D	20
		hnědá	3558A-A655 H	20
		bordó	✔ 3558A-A655 R	20/1
		černá	3558A-A655 N	20/1
		světle modrá	✔ 3558A-A655 M2	20/1
		kouřová šedá	3558A-A655 S2	20
		vřesová červená	3558A-A655 R2	20



## Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1011-0-0816 CZ	<b>Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem</b>	bílá	3558A-A00933 B	10
	Pro spínače řazení 3S (3).	slonová kost	3558A-A00933 C	10
		šedá	3558A-A00933 S	10
		běžová	3558A-A00933 D	10
		hnědá	3558A-A00933 H	10
		bordó	✔ 3558A-A00933 R	10/1
		černá	3558A-A00933 N	10/1
		světle modrá	✔ 3558A-A00933 M2	10/1
		kouřová šedá	3558A-A00933 S2	10/1
		vřesová červená	3558A-A00933 R2	10/1




## Tango®

Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220.

1 2 3 4 5 6 7 8

## Poznámky

- ✔ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.
- ☐ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 344, 347).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 3559-A05345 3559-A52345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	<b>Kryt dělený</b>			
	Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0).	bílá	3558A-A652 B	20
	Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	slonová kost	3558A-A652 C	20
		šedá	☑ 3558A-A652 S	20
		běžová	☑ 3558A-A652 D	20
		hnědá	3558A-A652 H	20
		bordó	⚡ 3558A-A652 R	20/1
	černá	3558A-A652 N	20/1	
	světle modrá	⚡ 3558A-A652 M2	20/1	
	kouřová šedá	3558A-A652 S2	20	
	vřesová červená	3558A-A652 R2	20	


Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 3559-A92445	<b>Kryt spínače kartového</b>			
		bílá	3559A-A00700 B	10
		slonová kost	3559A-A00700 C	10
		šedá	☑ 3559A-A00700 S	10
		běžová	☑ 3559A-A00700 D	10
		hnědá	3559A-A00700 H	10/1
		bordó	⚡ 3559A-A00700 R	10/1
		černá	3559A-A00700 N	10/1
		světle modrá	⚡ 3559A-A00700 M2	10/1
		kouřová šedá	3559A-A00700 S2	10/1
		vřesová červená	3559A-A00700 R2	10/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 6514-0-0111 <sup>16)</sup> 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 <sup>16)</sup> 6513-0-0590	<b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b>			
	S upevňovací maticí.	bílá	3294A-A123 B	5
	S distančním kroužkem pro 6514-0-0111.	slonová kost	3294A-A123 C	5
	Možnost orientačního osvětlení doutnavkou	šedá	3294A-A123 S	5
	6599-0-0518 (není součástí dodávky).	běžová	3294A-A123 D	5
		hnědá	3294A-A123 H	5/1
		bordó	⚡ 3294A-A123 R	5/1
		černá	3294A-A123 N	5/1
		světle modrá	⚡ 3294A-A123 M2	5/1
		kouřová šedá	3294A-A123 S2	5/1
		vřesová červená	3294A-A123 R2	5/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

⚡ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 344, 347).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6560-0-1205	<b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b>	bílá	3299A-A100 B	5
6590-0-0171		slonová kost	3299A-A100 C	5
6550-0-0042		šedá	3299A-A100 S	5
		béžová	3299A-A100 D	5
		hnědá	3299A-A100 H	5/1
		bordó	✓ 3299A-A100 R	5/1
		černá	3299A-A100 N	5/1
		světle modrá	✓ 3299A-A100 M2	5/1
		kouřová šedá	3299A-A100 S2	5/1
		vřesová červená	3299A-A100 R2	5/1



## Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

**Stmívač s krátkocestným ovladačem (bez paměti)**

Plynulý náběh jasu při zapnutí: 1 s  
Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

bílá	✓ 3299A-A11100 B	1
slonová kost	✓ 3299A-A11100 C	1
šedá	✓ 3299A-A11100 S	1
béžová	✓ 3299A-A11100 D	1
bordó	✓ 3299A-A11100 R	1
černá	✓ 3299A-A11100 N	1
světle modrá	✓ 3299A-A11100 M2	1
kouřová šedá	✓ 3299A-A11100 S2	1
vřesová červená	✓ 3299A-A11100 R2	1



40 - 450 W pro ✱, 40 - 300 V·A pro IIIⓈ  
40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky  
230 V AC

## Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

3294U-A00130

**Kryt regulátoru otáček**

S upevňovací maticí.

bílá	3294A-A00130 B	5/1
slonová kost	Ⓢ 3294A-A00130 C	5/1
šedá	Ⓢ 3294A-A00130 S	5/1
béžová	Ⓢ 3294A-A00130 D	5/1
hnědá	Ⓢ 3294A-A00130 H	5/1
bordó	✓ Ⓢ 3294A-A00130 R	5/1
černá	Ⓢ 3294A-A00130 N	5/1
světle modrá	✓ Ⓢ 3294A-A00130 M2	5/1
kouřová šedá	Ⓢ 3294A-A00130 S2	5/1
vřesová červená	Ⓢ 3294A-A00130 R2	5/1



## Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

## Poznámky

- ✓ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.
- Ⓢ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
1043-0-0124	<b>Kryt ovládače časového mechanického</b>	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3294A-A00160 B 3294A-A00160 C 3294A-A00160 S 3294A-A00160 D 3294A-A00160 H ✔ 3294A-A00160 R 3294A-A00160 N ✔ 3294A-A00160 M2 3294A-A00160 S2 3294A-A00160 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

3292U-A00003	<b>Hodiny spínací programovatelné</b> Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 . . . , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání kontaktem, inverze výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">N</div> <div>3292A-A20301 B</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">N</div> <div>3292A-A20301 C</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">N</div> <div>3292A-A20301 S</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">N</div> <div>3292A-A20301 D</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">N</div> <div>3292A-A20301 H</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">N</div> <div>3292A-A20301 N</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">N</div> <div>3292A-A20301 S2</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">N</div> <div>3292A-A20301 R2</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div>
--------------	---	---	---



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 506) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)  Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ☼	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 B</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 C</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 S</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 D</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 H</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 R</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 N</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 M2</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 S2</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✔</div> <div>3299A-A12100 R2</div> <div style="margin-left: 20px;">1</div> </div>
--	---	--	--



Tango®

230 V AC, 2vodičové připojení <sup>36)</sup>

1 2 3 4 5 6 7 8

<sup>36)</sup> Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.


N Novinka

✔ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b>			
	Spínací prvek: relé	bílá	3299A-A22100 B	1
	Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 506)	slonová kost	3299A-A22100 C	1
	Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):	šedá	3299A-A22100 S	1
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	běžová	3299A-A22100 D	1
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	hnědá	3299A-A22100 H	1
	integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)	bordó	3299A-A22100 R	1
		černá	3299A-A22100 N	1
	Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	světle modrá	3299A-A22100 M2	1
	2 300 W pro ⚡, 1 750 V·A pro ⚡⚡⚡⚡ <sup>44)</sup> ,	kouřová šedá	3299A-A22100 S2	1
	500 V·A / 64 µF pro ⚡⚡	vřesová červená	3299A-A22100 R2	1



Tango® 230 V AC, 3vodičové připojení



**Spínač automatický se snímačem pohybu**

Spínací prvek: 2× relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení)  
 Doba sepnutí relé 2: cca 5 min.  
 Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 506)  
 Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):  
 prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C  
 Celkem max. 3 A (cos φ > 0,8)<sup>44)</sup>

bílá  
 slonová kost  
 šedá  
 běžová  
 hnědá  
 bordó  
 černá  
 světle modrá  
 kouřová šedá  
 vřesová červená

3299A-A32100 B  
 3299A-A32100 C  
 3299A-A32100 S  
 3299A-A32100 D  
 3299A-A32100 H  
 3299A-A32100 R  
 3299A-A32100 N  
 3299A-A32100 M2  
 3299A-A32100 S2  
 3299A-A32100 R2

1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1



Tango® 230 V AC, 4vodičové připojení



**Spínač automatický se snímačem pohybu**

Spínací prvek: triak  
 Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 507)  
 Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):  
 prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;  
 zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C  
 40 - 450 W pro ⚡


bílá  
 slonová kost  
 šedá  
 běžová  
 hnědá  
 bordó  
 černá  
 světle modrá  
 kouřová šedá  
 vřesová červená

3299A-A12180 B  
 3299A-A12180 C  
 3299A-A12180 S  
 3299A-A12180 D  
 3299A-A12180 H  
 3299A-A12180 R  
 3299A-A12180 N  
 3299A-A12180 M2  
 3299A-A12180 S2  
 3299A-A12180 R2

1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1




Tango® 230 V AC, 2vodičové připojení<sup>36)</sup>



<sup>36)</sup> Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.

<sup>44)</sup> Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.


• Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 507) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)  Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 2 300 W pro ☼, 1 750 V·A pro III <sup>2</sup> III <sup>3</sup> IZ <sup>2</sup> IZ <sup>3</sup> 44), 500 V·A / 64 µF pro □□□	bílá	3299A-A22180 B	1
		slonová kost	3299A-A22180 C	1
		šedá	3299A-A22180 S	1
		běžová	3299A-A22180 D	1
		hnědá	3299A-A22180 H	1
		bordó	☑ 3299A-A22180 R	1
		černá	3299A-A22180 N	1
		světle modrá	☑ 3299A-A22180 M2	1
		kouřová šedá	3299A-A22180 S2	1
		vřesová červená	3299A-A22180 R2	1

Tango®

230 V AC, 3vodičové připojení




	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: 2× relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Doba sepnutí relé 2: cca 5 min. Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 507) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)  Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C Celkem max. 3 A (cos φ > 0,8) <sup>44)</sup>	bílá	3299A-A32180 B	1
		slonová kost	3299A-A32180 C	1
		šedá	3299A-A32180 S	1
		běžová	3299A-A32180 D	1
		hnědá	3299A-A32180 H	1
		bordó	☑ 3299A-A32180 R	1
		černá	3299A-A32180 N	1
		světle modrá	☑ 3299A-A32180 M2	1
		kouřová šedá	3299A-A32180 S2	1
		vřesová červená	3299A-A32180 R2	1

Tango®

230 V AC, 4vodičové připojení



	3299A-A13100 . <b>Vysílač RF s krátkocestným ovladačem, nástěnný</b> 3299A-A23100 . Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání 3299-21200 přístrojů s RF přijímačem. 3299-28200 3299-11500 3299-15... 3299-2.330 3299-8.330	bílá	3299A-11900 B	1
		slonová kost	3299A-11900 C	1
		šedá	3299A-11900 S	1
		běžová	3299A-11900 D	1
		hnědá	3299A-11900 H	1
		bordó	☑ 3299A-11900 R	1
		černá	3299A-11900 N	1
		světle modrá	☑ 3299A-11900 M2	1
		kouřová šedá	3299A-11900 S2	1
		vřesová červená	3299A-11900 R2	1

Tango®



Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.



<sup>44)</sup> Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičkou (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.


☑ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.





RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900 3299-96900 . 3299-22900 3299-299.0	<b>Stmívač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání</b>  Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Programovatelná funkce stmívače / časovače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.  40 - 450 W pro  , 40 - 300 V·A pro  40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky	bílá slonová kost šedá běžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A13100 B 3299A-A13100 C 3299A-A13100 S 3299A-A13100 D 3299A-A13100 H ✔ 3299A-A13100 R 3299A-A13100 N ✔ 3299A-A13100 M2 3299A-A13100 S2 3299A-A13100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




**Tango®** 230 V AC, 2vodičové připojení



3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900 3299-96900 . 3299-22900 3299-299.0	<b>Spínač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání</b>  Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Programovatelná funkce spínače / časovače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.  2 300 W pro  , 1 750 V·A pro   <sup>44)</sup> , 500 V·A / 64 µF pro 	bílá slonová kost šedá běžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A23100 B 3299A-A23100 C 3299A-A23100 S 3299A-A23100 D 3299A-A23100 H ✔ 3299A-A23100 R 3299A-A23100 N ✔ 3299A-A23100 M2 3299A-A23100 S2 3299A-A23100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
---	--	--	---	--



**Tango®** 230 V AC, 3vodičové připojení




3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900 3299-96900 . 3299-299.0	<b>Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání</b>  Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A33100 B 3299A-A33100 C 3299A-A33100 S 3299A-A33100 D 3299A-A33100 H ✔ 3299A-A33100 R 3299A-A33100 N ✔ 3299A-A33100 M2 3299A-A33100 S2 3299A-A33100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
---	---	--	---	--




**Tango®** 2x 3 A (cos φ > 0,8)  
230 V AC, 4vodičové připojení



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 3559-A89345 3559-A88345	<b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b> Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	bílá	3558A-A662 B	20
		slonová kost	3558A-A662 C	20
		šedá	☒ 3558A-A662 S	20
		běžová	☒ 3558A-A662 D	20
		hnědá	3558A-A662 H	20/1
		bordó	✔ 3558A-A662 R	20/1
		černá	3558A-A662 N	20/1
		světle modrá	✔ 3558A-A662 M2	20/1
		kouřová šedá	3558A-A662 S2	20/1
		vřesová červená	3558A-A662 R2	20/1


Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 6410-0-0390	<b>Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovládačem</b>	bílá	3294A-A00110 B	5/1
		slonová kost	3294A-A00110 C	5/1
		šedá	3294A-A00110 S	5/1
		běžová	3294A-A00110 D	5/1
		hnědá	3294A-A00110 H	5/1
		černá	3294A-A00110 N	5/1
		kouřová šedá	3294A-A00110 S2	5/1
		vřesová červená	3294A-A00110 R2	5/1


Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	<b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačem</b>	bílá	3299A-A110 B	5
		slonová kost	3299A-A110 C	5
		šedá	3299A-A110 S	5
		běžová	3299A-A110 D	5
		hnědá	3299A-A110 H	5/1
		bordó	✔ 3299A-A110 R	5/1
		černá	3299A-A110 N	5/1
		světle modrá	✔ 3299A-A110 M2	5/1
		kouřová šedá	3299A-A110 S2	5/1
		vřesová červená	3299A-A110 R2	5/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 6410-0-0373	<b>Kryt ovládače časovacího komfortního Busch-Timer®</b>	bílá	3299A-A40100 B	5/1
		slonová kost	3299A-A40100 C	5/1
		šedá	3299A-A40100 S	5/1
		běžová	3299A-A40100 D	5/1
		hnědá	3299A-A40100 H	5/1
		bordó	✔ 3299A-A40100 R	5/1
		černá	3299A-A40100 N	5/1
		světle modrá	✔ 3299A-A40100 M2	5/1
		kouřová šedá	3299A-A40100 S2	5/1
		vřesová červená	3299A-A40100 R2	5/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

✔ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.

☒ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 344, 347).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3292U-A00003	<b>Termostat univerzální s otočným nastavením teploty</b> Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	<b>N</b> 3292A-A10101 B <b>N</b> 3292A-A10101 C <b>N</b> 3292A-A10101 S <b>N</b> 3292A-A10101 D <b>N</b> 3292A-A10101 H <b>N</b> 3292A-A10101 N <b>N</b> 3292A-A10101 S2 <b>N</b> 3292A-A10101 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
	Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K			
	Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).			
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	



3292U-A00003	<b>Termostat univerzální programovatelný</b> Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvídání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, volba reakce na ovládání kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	<b>N</b> 3292A-A10301 B <b>N</b> 3292A-A10301 C <b>N</b> 3292A-A10301 S <b>N</b> 3292A-A10301 D <b>N</b> 3292A-A10301 H <b>N</b> 3292A-A10301 N <b>N</b> 3292A-A10301 S2 <b>N</b> 3292A-A10301 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	




3292G-A10101 .. 3292A-A10101 .. 3292A-A10301 .. 3292M-A10101 .. 3292M-A10301 .. 3292E-A10101 .. 3292E-A10301 ..	<b>Snímač teploty pro podlahové vytápění</b> Pro termostat s otočným nastavením teploty 3292.-A10101, pro programovatelný termostat 3292.-A10301 Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm <sup>2</sup> Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm Stupeň krytí: IP 54	šedá	3292U-A90100	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	




Moduly Panduit 3917U-A00200	<b>Kryt pro prvky Panduit™ Mini-Com™<sup>29)</sup> nebo pro přístroj osvětlení s LED</b> Pro upevnění až tří prvků systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™. Pro přístroj osvětlení s LED a šikmým vývodem.  Kryt je bez těmnu – připevňuje se 2 příložnými šrouby přes rámeček přímo k instalační krabici (pouze přes její levý a pravý otvor).	bílá slonová kost šedá běžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00410 B 5014A-A00410 C 5014A-A00410 S 5014A-A00410 D 5014A-A00410 H 5014A-A00410 R 5014A-A00410 N 5014A-A00410 M2 5014A-A00410 S2 5014A-A00410 R2	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10 10 10
			1 2 3 4 5 6 7 8	



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3917U-A00050	<b>Kryt přístroje osvětlení s LED</b>		
	3917U-A00051	<b>nebo adaptéru Profil 45</b>	5016A-A00070 B	5/1
	3917U-A00052	Pro přístroje osvětlení s LED.	5016A-A00070 C	5/1
	3917U-A00053	Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	5016A-A00070 S	5/1
	3917U-A00150		5016A-A00070 D	5/1
	5525U-A00100		5016A-A00070 H	5/1
			5016A-A00070 R	5/1
			5016A-A00070 N	5/1
			5016A-A00070 M2	5/1
			5016A-A00070 S2	5/1
			5016A-A00070 R2	5/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

- ❖ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.
  - 📦 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 344, 347).
- Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3	<b>Spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou</b> S propojovacími svorkami N a PE.  Možnost upevnění do dutých přiček.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D 3425A-0344 H ✓ 3425A-0344 R 3425A-0344 N ✓ 3425A-0344 M2 3425A-0344 S2 3425A-0344 R2	6 6 6 / 1 6 6 / 1 6 / 1 6 / 1 6 / 1 6 / 1 6 / 1



Tango®  
IP 20  
16 A, 400 V AC



2P+PE  
**Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami**

bílá	5519A-A02357 B	10
slonová kost	5519A-A02357 C	10
šedá	☑ 5519A-A02357 S	10
béžová	☑ 5519A-A02357 D	10
hnědá	5519A-A02357 H	10
bordó	✓ 5519A-A02357 R	10/1
černá	5519A-A02357 N	10/1
světle modrá	✓ 5519A-A02357 M2	10/1
kouřová šedá	5519A-A02357 S2	10
vřesová červená	5519A-A02357 R2	10



Tango®  
Bezšroubové připojení vodičů.  
IP 40  
16 A, 250 V AC



2P+PE  
**Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem**

bílá	5519A-A02352 B	10
slonová kost	5519A-A02352 C	10
šedá	5519A-A02352 S	10
béžová	5519A-A02352 D	10
hnědá	5519A-A02352 H	10/1
bordó	✓ 5519A-A02352 R	10/1
černá	5519A-A02352 N	10/1
světle modrá	✓ 5519A-A02352 M2	10/1
kouřová šedá	5519A-A02352 S2	10/1
vřesová červená	5519A-A02352 R2	10/1







Tango®  
Bezšroubové připojení vodičů.  
IP 40  
16 A, 250 V AC



#### Poznámky

- ✓ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.
  - ☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 344, 347).
- Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
	<b>2P+PE</b> <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem</b>	bílá	5519A-A02397 B	10		
		slonová kost	5519A-A02397 C	10		
		šedá	☒ 5519A-A02397 S	10		
		běžová	☒ 5519A-A02397 D	10		
		hnědá	5519A-A02397 H	10		
		bordó	Ⓢ 5519A-A02397 R	10/1		
		černá	5519A-A02397 N	10/1		
		světle modrá	Ⓢ 5519A-A02397 M2	10/1		
		kouřová šedá	5519A-A02397 S2	10		
		vřesová červená	5519A-A02397 R2	10		
			Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		☐ 1 2 3 4 5 6 7 8	
			<b>2P+PE</b> <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	bílá	5518A-A2359 B	10
slonová kost	5518A-A2359 C			10		
šedá	5518A-A2359 S			10		
běžová	5518A-A2359 D			10		
bordó	Ⓢ 5518A-A2359 R			10/1		
světle modrá	Ⓢ 5518A-A2359 M2			10/1		
kouřová šedá	5518A-A2359 S2			10		
vřesová červená	5518A-A2359 R2			10		
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				☐ 1 2 3 4 5 6 7 8	
	<b>2P+PE</b> <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem</b>			bílá	5518A-A2349 B	10
				slonová kost	5518A-A2349 C	10
				šedá	5518A-A2349 S	10
		běžová	5518A-A2349 D	10		
		bordó	Ⓢ 5518A-A2349 R	10/1		
		světle modrá	Ⓢ 5518A-A2349 M2	10/1		
		kouřová šedá	5518A-A2349 S2	10		
		vřesová červená	5518A-A2349 R2	10		
			Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		☐ 1 2 3 4 5 6 7 8	
			<b>2x(2P+PE)</b> <b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou <sup>18)</sup></b>	bílá	5513A-C02357 B	10
				slonová kost	5513A-C02357 C	10
				šedá	☒ 5513A-C02357 S	10
běžová	☒ 5513A-C02357 D			10		
hnědá	5513A-C02357 H			10		
bordó	Ⓢ 5513A-C02357 R			10/1		
černá	5513A-C02357 N			10/1		
světle modrá	Ⓢ 5513A-C02357 M2			10/1		
kouřová šedá	5513A-C02357 S2			10		
vřesová červená	5513A-C02357 R2			10		
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				☐ 1 2 3 4 5 6 7 8	

<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Ⓢ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.

☒ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 344, 347).

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
2×(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami</b> <sup>18)</sup>	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2359 B 5512A-2359 C 5512A-2359 S 5512A-2359 D 5512A-2359 H ✔ 5512A-2359 R ✔ 5512A-2359 M2 5512A-2359 S2 5512A-2359 R2	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10 10



Tango®	16 A, 250 V AC			
2×(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky</b> <sup>19)</sup>	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2349 B 5512A-2349 C 5512A-2349 S 5512A-2349 D 5512A-2349 H ✔ 5512A-2349 R ✔ 5512A-2349 M2 5512A-2349 S2 5512A-2349 R2	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10 10







Tango®	16 A, 250 V AC			
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5599A-A02357 B 5599A-A02357 C 5599A-A02357 S 5599A-A02357 D 5599A-A02357 H ✔ 5599A-A02357 R 5599A-A02357 N ✔ 5599A-A02357 M2 5599A-A02357 S2 5599A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Technické parametry – viz strana 479.  
Bezšroubové připojení vodičů.  
IP 40

Tango®	16 A, 230 V AC			

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>2P+PE</p> <p><b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Akustická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC</p> <p>Tango®</p>		bílá	5589A-A02357 B	1
		slonová kost	5589A-A02357 C	1
		šedá	5589A-A02357 S	1
		běžová	5589A-A02357 D	1
		hnědá	5589A-A02357 H	1
		černá	5589A-A02357 N	1
		kouřová šedá	5589A-A02357 S2	1
		vřesová červená	5589A-A02357 R2	1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>2P+PE</p> <p><b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 479. 16 A, 230 V AC</p> <p>Tango®</p>		bílá	5598A-A2349B	1
		slonová kost	5598A-A2349C	1
		šedá	5598A-A2349S	1
		běžová	5598A-A2349D	1
		bordó	5598A-A2349R	1
		světle modrá	5598A-A2349M2	1
		kouřová šedá	5598A-A2349S2	1
		vřesová červená	5598A-A2349R2	1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>2x(2P+PE)</p> <p><b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> Optická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC</p> <p>Tango®</p>		bílá	5593A-C02357 B	1
		slonová kost	5593A-C02357 C	1
		šedá	5593A-C02357 S	1
		běžová	5593A-C02357 D	1
		hnědá	5593A-C02357 H	1
		bordó	5593A-C02357 R	1
		černá	5593A-C02357 N	1
		světle modrá	5593A-C02357 M2	1
		kouřová šedá	5593A-C02357 S2	1
		vřesová červená	5593A-C02357 R2	1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>2x(2P+PE)</p> <p><b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> Akustická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC</p> <p>Tango®</p>		bílá	5583A-C02357 B	1
		slonová kost	5583A-C02357 C	1
		šedá	5583A-C02357 S	1
		běžová	5583A-C02357 D	1
		hnědá	5583A-C02357 H	1
		bordó	5583A-C02357 R	1
		černá	5583A-C02357 N	1
		světle modrá	5583A-C02357 M2	1
		kouřová šedá	5583A-C02357 S2	1
		vřesová červená	5583A-C02357 R2	1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopus Kolín).

● Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.  
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> Optická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5592A-A2349B 5592A-A2349C 5592A-A2349S 5592A-A2349D 5592A-A2349H ✔ 5592A-A2349R ✔ 5592A-A2349M2 5592A-A2349S2 5592A-A2349R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	


Tango®	Technické parametry – viz strana 479. 16 A, 230 V AC				
--------	---	--	--	--	--

2P+PE	<b>Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami</b> Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$ : 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$ : max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 $\mu$ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: <b>FIF 16</b>	bílá slonová kost bordó	5526A-A02359 B 5526A-A02359 C ✔ 5526A-A02359 R	1 1 1	
-------	---	-------------------------------	--	-------------	--

Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC				
--------	---	--	--	--	--


2P+PE	<b>Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, s výstupními chráněnými vodiči</b> Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$ : 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$ : max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 $\mu$ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: <b>FIF 16/3</b>	bílá slonová kost bordó	5526A-A02379 B 5526A-A02379 C ✔ 5526A-A02379 R	1 1 1	
-------	---	-------------------------------	--	-------------	---

Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC				
--------	---	--	--	--	--

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	bílá	3901A-B10 B	20
		slonová kost	3901A-B10 C	20
		šedá	3901A-B10 S	20
		běžová	3901A-B10 D	20
		hnědá	3901A-B10 H	20
		bordó	❶ 3901A-B10 R	20/1
		černá	3901A-B10 N	20/1
		světle modrá	❶ 3901A-B10 M2	20/1
		kouřová šedá	3901A-B10 S2	20
		vřesová červená	3901A-B10 R2	20


Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný</b>	bílá	3901A-B20 B	10
		slonová kost	3901A-B20 C	10
		šedá	3901A-B20 S	10
		běžová	3901A-B20 D	10
		hnědá	3901A-B20 H	10
		bordó	❶ 3901A-B20 R	10/1
		černá	3901A-B20 N	10/1
		světle modrá	❶ 3901A-B20 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B20 S2	10
		vřesová červená	3901A-B20 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný</b>	bílá	3901A-B30 B	10
		slonová kost	3901A-B30 C	10
		šedá	3901A-B30 S	10
		běžová	3901A-B30 D	10
		hnědá	3901A-B30 H	10
		bordó	❶ 3901A-B30 R	10/1
		černá	3901A-B30 N	10/1
		světle modrá	❶ 3901A-B30 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B30 S2	10
		vřesová červená	3901A-B30 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

❶ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.  
Rámečky pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 344, 347.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný</b>	bílá	3901A-B40 B	10
		slonová kost	3901A-B40 C	10
		šedá	3901A-B40 S	10
		běžová	3901A-B40 D	10
		hnědá	3901A-B40 H	10/1
		bordó	✔ 3901A-B40 R	10/1
		černá	3901A-B40 N	10/1
		světle modrá	✔ 3901A-B40 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B40 S2	10/1
		vřesová červená	3901A-B40 R2	10/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

**Rámeček pro elektroinstalační přístroje  
vodorovný pětínásobný**

bílá	3901A-B50 B	10
slonová kost	3901A-B50 C	10
šedá	3901A-B50 S	10
běžová	3901A-B50 D	10
hnědá	3901A-B50 H	10/1
bordó	✔ 3901A-B50 R	10/1
černá	3901A-B50 N	10/1
světle modrá	✔ 3901A-B50 M2	10/1
kouřová šedá	3901A-B50 S2	10/1
vřesová červená	3901A-B50 R2	10/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8


**Rámeček pro elektroinstalační přístroje  
svislý dvojnásobný**

bílá	3901A-B21 B	10
slonová kost	3901A-B21 C	10
šedá	3901A-B21 S	10
běžová	3901A-B21 D	10
hnědá	3901A-B21 H	10
bordó	✔ 3901A-B21 R	10/1
černá	3901A-B21 N	10/1
světle modrá	✔ 3901A-B21 M2	10/1
kouřová šedá	3901A-B21 S2	10
vřesová červená	3901A-B21 R2	10




Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný</b>	bílá	3901A-B31 B	10
		slonová kost	3901A-B31 C	10
		šedá	3901A-B31 S	10
		běžová	3901A-B31 D	10
		hnědá	3901A-B31 H	10
		bordó	❶ 3901A-B31 R	10/1
		černá	3901A-B31 N	10/1
		světle modrá	❶ 3901A-B31 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B31 S2	10
		vřesová červená	3901A-B31 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný</b>	bílá	3901A-B41 B	10
		slonová kost	3901A-B41 C	10
		šedá	3901A-B41 S	10
		běžová	3901A-B41 D	10
		hnědá	3901A-B41 H	10/1
		bordó	❶ 3901A-B41 R	10/1
		černá	3901A-B41 N	10/1
		světle modrá	❶ 3901A-B41 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B41 S2	10/1
		vřesová červená	3901A-B41 R2	10/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

❶ Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.  
Rámečky pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 344, 347.

