



Tango®

Baví celou rodinu. Barevná hra, kterou si můžete společně kdykoliv zahrát. Elegantní, jako barvy květů, které máte rádi. Tango® je rodinným výběrem se vším, co potřebujete.



—
bílá



—
šedá



—
slonová kost



—
béžová



—
hnědá



—
černá










—
kouřová šedá



—
vřesová červená










Tango

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks					
Pro design	Technické údaje		Kompletnost						
	3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A651 B 3558A-A651 C ☑ 3558A-A651 S ☑ 3558A-A651 D 3558A-A651 H ☑ 3558A-A651 N 3558A-A651 S2 3558A-A651 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20 20 20 20 20/1 20 20				
		3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý s popisovým polem Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A00620 B 3558A-A00620 C ☑ 3558A-A00620 S ☑ 3558A-A00620 D 3558A-A00620 H ☑ 3558A-A00620 N 3558A-A00620 S2 3558A-A00620 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1			
			3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A21342 3558-A25342 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý s čířým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A653 B 3558A-A653 C ☑ 3558A-A653 S ☑ 3558A-A653 D 3558A-A653 H ☑ 3558A-A653 N 3558A-A653 S2 3558A-A653 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20 20 20 20 20/1 20 20		
				3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A21342 3558-A25342 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý s popisovým polem, s čířým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A610 B 3558A-A610 C ☑ 3558A-A610 S ☑ 3558A-A610 D 3558A-A610 H ☑ 3558A-A610 N 3558A-A610 S2 3558A-A610 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
				  	3558A-A00620 .. 3558A-A610 ..	Pole popisové Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27	50/10
					3558A-A00620 .. 3558A-A610 ..	Pole popisové se symbolem zvonku Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/1	50/10
					3558A-A00620 .. 3558A-A610 ..	Pole popisové se symbolem světla Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/2	50/10
				Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		








Poznámky:

- ☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 388).
- ☑ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednávací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A02345 3558-A02340	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem Pro spínače řazení 2S (2).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A655 B 3558A-A655 C ☑ 3558A-A655 S ☑ 3558A-A655 D ☑ 3558A-A655 H ☑ 3558A-A655 N ☑ 3558A-A655 S2 ☑ 3558A-A655 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Tango®					
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem Pro spínače řazení 3S (3). Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220 (upevňuje se do přídržné desky krytu).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A00933 B 3558A-A00933 C 3558A-A00933 S 3558A-A00933 D 3558A-A00933 H ☑ 3558A-A00933 N 3558A-A00933 S2 3558A-A00933 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt dělený Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A652 B 3558A-A652 C ☑ 3558A-A652 S ☑ 3558A-A652 D 3558A-A652 H ☑ 3558A-A652 N 3558A-A652 S2 3558A-A652 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20 20 20 20 20/1 20 20	
Tango®					
3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3559A-A00700 B 3559A-A00700 C ☑ 3559A-A00700 S ☑ 3559A-A00700 D 3559A-A00700 H ☑ 3559A-A00700 N 3559A-A00700 S2 3559A-A00700 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 5011-A3303	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5011A-A00300 B 5011A-A00300 C 5011A-A00300 S 5011A-A00300 D 5011A-A00300 H ☑ 5011A-A00300 N 5011A-A00300 S2 5011A-A00300 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
5013U-A00103	Kryt zásuvky telefonní jednonásobné	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5013A-A00213 B ☑ 5013A-A00213 C ☑ 5013A-A00213 S ☑ 5013A-A00213 D ☑ 5013A-A00213 H ☑ 5013A-A00213 N ☑ 5013A-A00213 S2 ☑ 5013A-A00213 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
5013U-A00105	Kryt zásuvky telefonní dvojnásobné	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5013A-A00215 B ☑ 5013A-A00215 C ☑ 5013A-A00215 S ☑ 5013A-A00215 D ☑ 5013A-A00215 H ☑ 5013A-A00215 N ☑ 5013A-A00215 S2 ☑ 5013A-A00215 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					






Poznámky:

- ☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 388).
- ☉ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	5013U-A00151 Kryt zásuvky ISDN koncové jednonásobné	bílá slonová kost šedá béžová černá	5013A-A00251 B ② 5013A-A00251 C ② 5013A-A00251 S ② 5013A-A00251 D ② 5013A-A00251 N	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5013U-A00152 Kryt zásuvky ISDN průchozí dvojnásobné	bílá slonová kost šedá béžová černá	5013A-A00252 B ② 5013A-A00252 C ② 5013A-A00252 S ② 5013A-A00252 D ② 5013A-A00252 N	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0002 Kryt zásuvky reproduktorové, komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB Pro stereofonní reproduktorovou zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00040 B 5014A-A00040 C 5014A-A00040 S 5014A-A00040 D 5014A-A00040 H 5014A-A00040 N 5014A-A00040 S2 5014A-A00040 R2	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Regulátor hlasitosti Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W	bílá slonová kost šedá béžová	5016A-A10100 B ② 5016A-A10100 C ② 5016A-A10100 S ② 5016A-A10100 D	1 1 1 1
Tango®	Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 - 24 V DC Indikace nuceného poslechu: LED Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5	bílá	5016A-A10200 B	1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5014A-B10.. 2CKA001764A... 5014A-A030.. Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem. S kovovým upevňovacím třmenem. Pro různé komunikační nebo reproduktorové zásuvky s použitím odpovídající nosné masky (viz strany 241, 242, 238).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A100 B 5014A-A100 C 5014A-A100 S 5014A-A100 D 5014A-A100 H 5014A-A100 N 5014A-A100 S2 5014A-A100 R2	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	RJ45C5U RJ45C6U RJ45C5S RJ45C6AS 1116412-3 1479190-3 1479191-3 Kryt zásuvky komunikační S kovovým upevňovacím třmenem. Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka 18,3 mm). Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A02018 B 5014A-A02018 C 5014A-A02018 S 5014A-A02018 D 5014A-A02018 H 5014A-A02018 N 5014A-A02018 S2 5014A-A02018 R2	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	


Poznámky:

② Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 .. 5014K-C01018 ..	Záslepka pro zásuvku komunikační	šedá	1116412-3	25	
Swing® (L) Tango® Levit® (M) Decento®			1 2 3 4 5 6 7 8		
Moduly R&M freenet	Kryt pro prvky R&M freenet S popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro upevnění dvou modulů R&M freenet firmy Reichle & De-Massari.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00420 B 🔌 5014A-A00420 C 🔌 5014A-A00420 S 🔌 5014A-A00420 D 🔌 5014A-A00420 H 🔌 5014A-A00420 N 🔌 5014A-A00420 S2 🔌 5014A-A00420 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
Moduly Panduit	Kryt pro prvky Panduit™ Mini-Com™ nebo pro přístroj osvětlení s LED pro upevnění až tří prvků systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™. Pro přístroj osvětlení s LED a s šikmým výstupem. Kryt je bez třmenu – připevňuje se 2 přílože- nými šrouby přes rámeček přímo k instalační krabici (pouze přes její levý a pravý otvor).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00410 B 🔌 5014A-A00410 C 🔌 5014A-A00410 S 🔌 5014A-A00410 D 🔌 5014A-A00410 H 🔌 5014A-A00410 N 🔌 5014A-A00410 S2 🔌 5014A-A00410 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292U-A00003	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí regulace (neodpojuje od napájení) a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3292A-A10101 B 3292A-A10101 C 3292A-A10101 S 3292A-A10101 D 3292A-A10101 H 3292A-A10101 N 3292A-A10101 S2 3292A-A10101 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).				
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292U-A00003	Termostat univerzální programovatelný Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvídaní, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, teplotní offset, volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3292A-A10301 B 3292A-A10301 C 3292A-A10301 S 3292A-A10301 D 3292A-A10301 H 3292A-A10301 N 3292A-A10301 S2 3292A-A10301 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:













🔌 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2CKA001043A0124 Kryt ovládače časového mechanického	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3294A-A00160 B ② 3294A-A00160 C ② 3294A-A00160 S ② 3294A-A00160 D ② 3294A-A00160 H ② 3294A-A00160 N ② 3294A-A00160 S2 ② 3294A-A00160 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3292U-A00013 3292U-A00003 Hodiny spínací programovatelné Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3292A-A20301 B ② 3292A-A20301 C ② 3292A-A20301 S ② 3292A-A20301 D ② 3292A-A20301 H ② 3292A-A20301 N ② 3292A-A20301 S2 ② 3292A-A20301 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518 Kryt časovače Busch-Timer®, ovládače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A40100 B 3299A-A40100 C 3299A-A40100 S 3299A-A40100 D 3299A-A40100 H ② 3299A-A40100 N 3299A-A40100 S2 3299A-A40100 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006512A0345 2CKA006514A0111 ¹⁶⁾ 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A.... Kryt stmívače s otočným ovladačem S upevňovací maticí. S distančním kroužkem pro 2CKA006514A0111. Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 2CKA006599A0518 (není součástí dodávky).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3294A-A123 B 3294A-A123 C 3294A-A123 S 3294A-A123 D 3294A-A123 H ② 3294A-A123 N 3294A-A123 S2 3294A-A123 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A100 B 3299A-A100 C 3299A-A100 S 3299A-A100 D 3299A-A100 H ② 3299A-A100 N 3299A-A100 S2 3299A-A100 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3294U-A00130 Kryt regulátoru otáček S upevňovací maticí.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3294A-A00130 B ② 3294A-A00130 C ② 3294A-A00130 S ② 3294A-A00130 D ② 3294A-A00130 H ② 3294A-A00130 N ② 3294A-A00130 S2 ② 3294A-A00130 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

② Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.








Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínače automatického Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 574) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A02100 B 3299A-A02100 C 3299A-A02100 S 3299A-A02100 D 3299A-A02100 H 3299A-A02100 N 3299A-A02100 S2 3299A-A02100 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.				
3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínače automatického Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 574) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A02180 B 3299A-A02180 C 3299A-A02180 S 3299A-A02180 D 3299A-A02180 H 3299A-A02180 N 3299A-A02180 S2 3299A-A02180 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.				
	Spínač automatický se snímačem pohybu IP 44 Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 574) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): – prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx) – citlivost snímání – zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Stupeň krytí: IP 44 Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C Součástí dodávky je těsnicí manžeta pro ochranu svorek a rámeček s těsněním. Nelze instalovat do vícenásobného rámečku. 2 300 W pro ☼, 1 750 V·A pro   ⁴⁴⁾ , 500 V·A / 64 μF pro  3vodičové připojení 230 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	3299A-C22184 B 3299A-C22184 C 3299A-C22184 S 3299A-C22184 D 3299A-C22184 H 3299A-C22184 S2 3299A-C22184 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®					
3299-.A.3108 .. 3299-115.8 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508	Vysílač RF s krátkocestným ovladačem, nástěnný Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A11908 B 3299A-A11908 C 3299A-A11908 S 3299A-A11908 D 3299A-A11908 H 3299A-A11908 N 3299A-A11908 S2 3299A-A11908 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®					
3299-.908 3299A-A11908 .. 3299M-A.1908 .. 3299E-A.1908 .. 3299-47918 .. 3299-229.8 3299-204.8 3299-.0958	Spínač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání Do paměti lze uložit až 32 kódů RF vysílačů. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“. 2 300 W pro ☼, 1 750 V·A pro   ⁴⁴⁾ , 500 V·A / 64 μF pro  , 16 A při AC-1 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A23108 B 3299A-A23108 C 3299A-A23108 S 3299A-A23108 D 3299A-A23108 H 3299A-A23108 N 3299A-A23108 S2 3299A-A23108 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®					
3299-.908 3299A-A11908 .. 3299M-A.1908 .. 3299E-A.1908 .. 3299-47918 .. 3299-229.8 3299-204.8 3299-.0958	Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání Do paměti lze uložit až 32 kódů RF vysílačů. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“. 2× 3 A (cos φ > 0,8) 230 V AC, 4vodičové připojení	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A33108 B 3299A-A33108 C 3299A-A33108 S 3299A-A33108 D 3299A-A33108 H 3299A-A33108 N 3299A-A33108 S2 3299A-A33108 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®					

Poznámky:

⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.








☉ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A89345 3559-A88345 Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A662 B 3558A-A662 C ☑ 3558A-A662 S ☑ 3558A-A662 D 3558A-A662 H ☑ 3558A-A662 N 3558A-A662 S2 3558A-A662 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
Tango®				
	2CKA006410A0390 Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovládačem	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	☑ 3294A-A00110 B ☑ 3294A-A00110 C ☑ 3294A-A00110 S ☑ 3294A-A00110 D ☑ 3294A-A00110 H ☑ 3294A-A00110 N ☑ 3294A-A00110 S2 ☑ 3294A-A00110 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®				
	2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051 Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačem	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A110 B 3299A-A110 C 3299A-A110 S 3299A-A110 D 3299A-A110 H ☑ 3299A-A110 N 3299A-A110 S2 3299A-A110 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®				
	2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518 Kryt časovače Busch-Timer®, ovládače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A40100 B 3299A-A40100 C 3299A-A40100 S 3299A-A40100 D 3299A-A40100 H ☑ 3299A-A40100 N 3299A-A40100 S2 3299A-A40100 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®				
	2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153 Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A40200 B 3299A-A40200 C 3299A-A40200 S 3299A-A40200 D 3299A-A40200 H ☑ 3299A-A40200 N 3299A-A40200 S2 3299A-A40200 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®				
	2CKA008200A0012 2CKA008200A0010 2CKA008200A0108 Kryt pro přístroje AudioWorld Pro přístroj zesilovače, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	☑ 3299A-A40210 B ☑ 3299A-A40210 C ☑ 3299A-A40210 S ☑ 3299A-A40210 D ☑ 3299A-A40210 H ☑ 3299A-A40210 N ☑ 3299A-A40210 S2 ☑ 3299A-A40210 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®				
	Moduly Panduit 3917U-A00200 Kryt pro prvky Panduit™ Mini-Com™ nebo pro přístroj osvětlení s LED pro upevnění až tří prvků systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™. Pro přístroj osvětlení s LED a s šikmým výstupem. Kryt je bez těmenu – připevňuje se 2 příloženými šrouby přes rámeček přímo k instalační krabici (pouze přes její levý a pravý otvor).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00410 B ☑ 5014A-A00410 C ☑ 5014A-A00410 S ☑ 5014A-A00410 D ☑ 5014A-A00410 H ☑ 5014A-A00410 N ☑ 5014A-A00410 S2 ☑ 5014A-A00410 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Tango®				













Poznámky:

- ☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 388).
- ☑ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
- ☑ Výběh – v období po 1. 4. 2018 již materiál nemusí být dostupný.

Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednávací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 5525U-A00100	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45 Pro přístroje osvětlení s LED. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5016A-A00070 B 5016A-A00070 C 5016A-A00070 S 5016A-A00070 D 5016A-A00070 H 5016A-A00070 N 5016A-A00070 S2 5016A-A00070 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Svorkovnice pětipólová s krytem S odlehčovací sponou. Pro pevný přívod 5× 1,5 - 4 mm ² Cu. Pro pohyblivý vývod 5× 1 - 2,5 mm ² Cu.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3938A-A106 B 3938A-A106 C 3938A-A106 S 3938A-A106 D 3938A-A106 H 3938A-A106 N 3938A-A106 S2 3938A-A106 R2	5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®	16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3902A-A001 B 3902A-A001 C 3902A-A001 S 3902A-A001 D 3902A-A001 H 3902A-A001 N 3902A-A001 S2 3902A-A001 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka centrálního vysávání Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa. Základna je součástí dodávky.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5530A-A67107 B 5530A-A67107 C 5530A-A67107 S 5530A-A67107 D 5530A-A67107 H 5530A-A67107 N 5530A-A67107 S2 5530A-A67107 R2	8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3	Spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou S propojovacími svorkami N a PE. Možnost upevnění do dutých přiček. IP 20 16 A, 400 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D 3425A-0344 H 3425A-0344 N 3425A-0344 S2 3425A-0344 R2	6 6 6/1 6 6/1 6/1 6/1 6/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02357 B 5519A-A02357 C 5519A-A02357 S 5519A-A02357 D 5519A-A02357 H 5519A-A02357 N 5519A-A02357 S2 5519A-A02357 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10	
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02352 B 5519A-A02352 C 5519A-A02352 S 5519A-A02352 D 5519A-A02352 H 5519A-A02352 N 5519A-A02352 S2 5519A-A02352 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

- ☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 388).
- ⊗ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02397 B 5519A-A02397 C ☑ 5519A-A02397 S ☑ 5519A-A02397 D 5519A-A02397 H ⊕ 5519A-A02397 N 5519A-A02397 S2 5519A-A02397 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC			
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá slonová kost šedá béžová kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2359 B 5518A-A2359 C 5518A-A2359 S 5518A-A2359 D 5518A-A2359 S2 5518A-A2359 R2	10 10 10 10 10 10/1
	IP 40 16 A, 250 V AC			
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	bílá slonová kost šedá béžová kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2349 B 5518A-A2349 C 5518A-A2349 S 5518A-A2349 D 5518A-A2349 S2 5518A-A2349 R2	10 10 10 10 10 10
	16 A, 250 V AC			
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5513A-C02357 B 5513A-C02357 C 5513A-C02357 S 5513A-C02357 D 5513A-C02357 H ⊕ 5513A-C02357 N 5513A-C02357 S2 5513A-C02357 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC			
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2359 B 5512A-2359 C 5512A-2359 S 5512A-2359 D 5512A-2359 H 5512A-2359 S2 5512A-2359 R2	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	16 A, 250 V AC			
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2349 B 5512A-2349 C 5512A-2349 S 5512A-2349 D 5512A-2349 H 5512A-2349 S2 5512A-2349 R2	10 10 10 10 10 10 10
	16 A, 250 V AC			







Poznámky:

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPR 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 388).

⊕ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Tango® Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením</p> <p>Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud: 700 mA Klidová spotřeba: 0,1 W Vestavná hloubka: 35 mm Nelze používat k datovému přenosu.</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>šedá</p> <p>běžová</p> <p>hnědá</p> <p>černá</p> <p>kouřová šedá</p> <p>vřesová červená</p>	<p>5569A-A02357 B</p> <p>5569A-A02357 C</p> <p>5569A-A02357 S</p> <p>5569A-A02357 D</p> <p>5569A-A02357 H</p> <p>5569A-A02357 N</p> <p>5569A-A02357 S2</p> <p>5569A-A02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</p> <p>Optická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>šedá</p> <p>běžová</p> <p>hnědá</p> <p>černá</p> <p>kouřová šedá</p> <p>vřesová červená</p>	<p>5599A-A02357 B</p> <p>5599A-A02357 C</p> <p>5599A-A02357 S</p> <p>5599A-A02357 D</p> <p>5599A-A02357 H</p> <p>5599A-A02357 N</p> <p>5599A-A02357 S2</p> <p>5599A-A02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
Tango®	16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</p> <p>Akustická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>šedá</p> <p>běžová</p> <p>hnědá</p> <p>černá</p> <p>kouřová šedá</p> <p>vřesová červená</p>	<p>5589A-A02357 B</p> <p>5589A-A02357 C</p> <p>5589A-A02357 S</p> <p>5589A-A02357 D</p> <p>5589A-A02357 H</p> <p>5589A-A02357 N</p> <p>5589A-A02357 S2</p> <p>5589A-A02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
Tango®	16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím</p> <p>Optická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>šedá</p> <p>běžová</p> <p>kouřová šedá</p> <p>vřesová červená</p>	<p>5598A-A2349B</p> <p>5598A-A2349C</p> <p>5598A-A2349S</p> <p>5598A-A2349D</p> <p>5598A-A2349S2</p> <p>5598A-A2349R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
Tango®	16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	<p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾</p> <p>Optická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>šedá</p> <p>běžová</p> <p>hnědá</p> <p>černá</p> <p>kouřová šedá</p> <p>vřesová červená</p>	<p>5593A-C02357 B</p> <p>5593A-C02357 C</p> <p>5593A-C02357 S</p> <p>5593A-C02357 D</p> <p>5593A-C02357 H</p> <p>5593A-C02357 N</p> <p>5593A-C02357 S2</p> <p>5593A-C02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
Tango®	16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	<p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾</p> <p>Akustická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>šedá</p> <p>běžová</p> <p>hnědá</p> <p>černá</p> <p>kouřová šedá</p> <p>vřesová červená</p>	<p>5583A-C02357 B</p> <p>5583A-C02357 C</p> <p>5583A-C02357 S</p> <p>5583A-C02357 D</p> <p>5583A-C02357 H</p> <p>5583A-C02357 N</p> <p>5583A-C02357 S2</p> <p>5583A-C02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
Tango®	16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD,






KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.)

☞ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Tango®

Zásuvky • Rámečky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design 2x(2P+PE)	Technické údaje Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	Kompletnost bílá 5592A-A2349B slonová kost 5592A-A2349C šedá 5592A-A2349S béžová 5592A-A2349D hnědá 5592A-A2349H kouřová šedá 5592A-A2349S2 vřesová červená 5592A-A2349R2	1 1 1 1 1 1 1
	Tango®	Technické parametry – viz strana 557. 16 A, 230 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami Reziiduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivost na střídavý i pulsní proud Jmenovitý proud I_n : 16 A Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 μ s Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm	bílá 5526A-A02369 B slonová kost 5526A-A02369 C	1 1
	Tango®	Ke svorkám L, N lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
<p>Další produkty designové řady Tango® najdete v kapitolách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABB-free@home® - Produkty pro vyšší bezpečnost - Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66 - Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů - Zásuvky jiných systémů - Úložný materiál <p>Schémata zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.</p>				
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá 3901A-B10 B slonová kost 3901A-B10 C šedá 3901A-B10 S béžová 3901A-B10 D hnědá 3901A-B10 H černá 3901A-B10 N kouřová šedá 3901A-B10 S2 vřesová červená 3901A-B10 R2	20 20 20 20 20 20/1 20 20	
	Tango®	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný	bílá 3901A-B20 B slonová kost 3901A-B20 C šedá 3901A-B20 S béžová 3901A-B20 D hnědá 3901A-B20 H černá 3901A-B20 N kouřová šedá 3901A-B20 S2 vřesová červená 3901A-B20 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10	
	Tango®	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný	bílá 3901A-B30 B slonová kost 3901A-B30 C šedá 3901A-B30 S béžová 3901A-B30 D hnědá 3901A-B30 H černá 3901A-B30 N kouřová šedá 3901A-B30 S2 vřesová červená 3901A-B30 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10	
	Tango®	1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:






¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

☉ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Schéma zapojení k bezpečnostním zásuvkám FI-DOS – viz strana 593.

Tango®

Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B40 B 3901A-B40 C 3901A-B40 S 3901A-B40 D 3901A-B40 H ❶ 3901A-B40 N 3901A-B40 S2 3901A-B40 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný vodorovný	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B50 B 3901A-B50 C 3901A-B50 S 3901A-B50 D 3901A-B50 H ❶ 3901A-B50 N 3901A-B50 S2 3901A-B50 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný svislý	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B21 B 3901A-B21 C 3901A-B21 S 3901A-B21 D 3901A-B21 H ❶ 3901A-B21 N 3901A-B21 S2 3901A-B21 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný svislý	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B31 B 3901A-B31 C 3901A-B31 S 3901A-B31 D 3901A-B31 H ❶ 3901A-B31 N 3901A-B31 S2 3901A-B31 R2	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný svislý	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B41 B 3901A-B41 C 3901A-B41 S 3901A-B41 D 3901A-B41 H ❶ 3901A-B41 N 3901A-B41 S2 3901A-B41 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

❶ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
Rámečky pro montáž do hořlavých podkladů – viz strany 388, 390, 391.