

Novinka

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Černý, robustní spirální kabel s PUR pláštěm s vysokou vratnou silou



Info

- Barva černá
- Těžká konstrukce, cenově výhodný
- Vnější PUR plášť, velké vratné síly

Výhody

- Robustní
- Široké spektrum použití
- Cenově příznivý

Oblasti použití

- Stavba strojů a přístrojů s flexibilním napájením stejně jako v loděnicích
- Stavební stroje a poháněné dveře
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- V komerčních, průmyslových nebo zemědělských zařízeních k připojení nářadí, přístrojů a mobilních motorů
- Při zvýšených požadavcích na tah a oděr, jakož i ve vlhkém a mokřém prostředí (ne ponoření)

Vlastnosti výrobku

- Černý, odolný PUR vnější plášť
- Zvýšená pevnost v tahu a odolnost proti oděru
- Vysoké vratné síly
- Odolný proti mikrobům, rozpouštědlům a určitým pohonným hmotám
- Odolný proti hydrolýze

Odkazy na normy



Konstrukce

- Lanko z jemných pocínovaných měděných drátů
- Izolace žil: pryž EI-6 dle HD 22.1/VDE 0282-1 & EN 50363-1/VDE 0207-363-1; barevné dle HD 308/VDE 0293-308; značka VDE a HAR
- K dispozici s počtem žil 3, 4 a 5
- Černý vnější PUR plášť s TMPU dle HD 22.10/VDE 0282-10; označení „H07BQ-F ...“
- K dispozici 4 základní délky, viz tabulka rozměrů níže
- Délky volných konců:
 1. konec: 200 mm
 2. konec: 600 mm
- Radiální vývod kabelu

Technické údaje

- Kód značení žil**
Barevné podle VDE 0293-308 (HD 308) (Příloha T9)
- Schválení**
HD 22.10/VDE 0282-10 H07BQ-F (nespiralizovaný)
- Na základě**
HD 22.10/VDE 0282-10 H07BQ-F
- Konstrukce vodiče**
Lanko z jemných drátů podle VDE 0295 Kl. 5/IEC 60228 Cl. 5
- Minimální poloměr ohybu**
Pohyblivé použití:
12,5x vnější průměr
- Jmenovité napětí**
U₀/U: 450/750 V
- Zkušební napětí**
3000 V
- Ochranný vodič**
G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
- Teplotní rozsah**
-25 °C do +50 °C (spiralizovaný)

Číslo výrobku	Počet žil a průřez mm ²	Délka spirály v max. roztaženém stavu mm	Délka spirály v základním stavu mm	Průměr kabelu mm	Vnější průměr spirály mm	Hmotnost mědi kg/1000 kusů
70002750	3G 1,5	1.500	500	9	31	207,3
70002751	3G 1,5	3.000	1.000	9	31	371,5
70002752	3G 1,5	4.500	1.500	9	31	535,6
70002753	3G 1,5	6.000	2.000	9	31	699,8
70002754	4G 1,5	1.500	500	10	38	305,2
70002755	4G 1,5	3.000	1.000	10	38	547,2
70002756	4G 1,5	4.500	1.500	10	38	789,1
70002757	4G 1,5	6.000	2.000	10	38	1.031,0
70002758	5G 1,5	1.500	500	11	40	367,2
70002759	5G 1,5	3.000	1.000	11	40	655,2
70002760	5G 1,5	4.500	1.500	11	40	936,0
70002761	5G 1,5	6.000	2.000	11	40	1.231,2

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění. Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg; Použití a definice pojmů „Bázová cena kovu“ a „Hmotnost kovu“ viz příloha T17. Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů. Každý kus je samostatně zabalen v plastovém sáčku

Srovnatelné výrobky

- ÖLFLEX® SPIRAL 400 P viz strana 251
- ÖLFLEX® SPIRAL 540 P viz strana 254

Příslušenství

- SKINTOP® CLICK/CLICK-R viz strana 675
- SKINTOP® BS viz strana 741
- SKINTOP® BS-M viz strana 677
- SKINTOP® BT viz strana 741
- SKINTOP® CLICK BS viz strana 678