

■ KAPESNÍ MULTIMETRY

UT10, UT20

Potřebujete mít multimetr neustále po ruce? S kapesním multimetrem UNI-T to není žádný problém. Jak ultratenký UT 10A, tak ultralevný UT 20B poslouží tomuto účelu více než dobře. Díky rozměrům si opravdu zaslouží označení kapesní.



UT20B

- Ultralevný
- Výstup pravoúhlého signálu
- Test diod a baterií
- DC proud



UT10A

- Ultratenký
- Automatické nastavování rozsahu
- V koženém pouzdro
- Prozvánění
- Funkce Data Hold

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

UNI-T	Objednávací číslo	0772 0052	0772 0031
	Typ	UT 10A	UT 20B
Specifikace			
DC napětí	400mV / 4V / 40V / 300V 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 300V	±(0.8%+1)	±(1.5%+2)
AC napětí	4V / 40V / 300V 200V / 300V	±(1.2%+3)	±(2.5%+15)
DC proud	2000μA / 20mA / 200mA		±(2.5%+10)
Odpor	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ 200Ω / 2000Ω / 20kΩ / 200kΩ / 2000kΩ	±(1%+2)	±(2.5%+5)
Kapacita	4nF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 200μF	±(4%+3)	
Kmitočet	10Hz - 100kHz	±(0.5%+3)	
Střída	0.1 % ~ 99.9 %	✓	

SPECIÁLNÍ FUNKCE A CHARAKTERISTIKA

Rozsah	automatický	✓	
Test	baterií		1.5V / 9V
	diod	✓	✓
	akustický	✓	
Pravoúhlý signál			✓
REL hodnota		✓	
Data Hold		✓	
Ikonický displej		✓	
Sleep mód		✓	
Indikátor baterie		✓	✓
Impedance	vstupní pro DC napětí	10MΩ	1MΩ
Max. displej		3999	1999
Charakteristika	napájení	3V (CR2032)	12V (A23)
	rozměry LCD displeje	43 x 22 mm	31 x 13 mm
	rozměry celkové	58 x 108 x 12 mm	95 x 52 x 26 mm
Příslušenství	UT10A: měřicí hroty, baterie, anglický a český manuál, pouzdro UT20B: měřicí hroty, baterie, anglický a český manuál		

